Placas y microplacas transparentes sin tratar SPL

- Poliestireno transparente de alta calidad
- Marcado alfanumérico
- Con tapa transparente
- USP Clase VI
- Estériles

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
330025	6	Plano	1	50	NC -
330028	12	Plano	1	50	NC -
330031	24	Plano	1	50	NC -
330034	48	Plano	1	50	NC -
330037	96	Plano	1	50	NC -
330040	96	Redondo	1	50	NC -
330203	384	Plano	10	40	NC -

Para las placas que inhiben toda adhesión celular, véase la gama SPL 3D en la pág. 17.



Mini Reactores Corning® para cultivos en suspensión

- De polipropileno
- Para células en suspensión, esferoides, bacterias aerobias, levaduras
- Sistema cerrado y premontado, que limita el riesgo de contaminación
- Amplia zona de marcaje
- Estériles
- Certificados USP clase VI, Animal-Freen BSE/TSE

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Material del tubo	Especificidad	Velocidad de centrifugación (g)	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
431720	50	2,54 x 10,16	PP	Tapón ventilado	12000	25	300	NC -
0011705*	50	2,54 x 10,16	PP	Con tubo de inmersión	-	1	2	NC -
0011706*	50	2,54 x 10,16	PP	Con tubo de inmersión y accesorios	-	1	2	NC -
0011750	500	7,62 x 12,7	PP	Con tubo de inmersión	6000	1	2	NC -

* Ref. faldones autoportantes.



Tubos de cultivo CELLreactor™ Greiner Bio-One

- Tubos de polipropileno estériles CELLSTAR de 15 ml y 50 ml con tapón de filtro / biorreactores de pequeña capacidad
- Para células en suspensión, esferoides, bacterias aerobias, levaduras
- Totalmente impermeable incluso en posición horizontal
- Tapón con 8 agujeros
- Filtro certificado USP Clase VI con porosidad de 0,2 µm para una máxima esterilidad
- La ventilación puede reducirse cerrando una o varias aberturas

Tubos de cultivo CELLreactor™

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Material del tubo	Velocidad de centrifugación (g)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
227245	50	29,5 x 115,5	PP	9500	20	500	NC -
188241	15	17 x 120	PP	4000	20	500	NC -



Tubos de cultivo Nunc™

- 200 ml, graduado hasta 175 ml
- Tapón estándar de doble posición: ventilado o sellado
- Esterilizado por rayos gamma

Ref.	Volumen (ml)	Ø x al (mm)	Material del tubo	Especificidad	Velocidad de centrifugación (g)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055050	200	59,9 x 137,2	PP	Tapón estándar de doble posición	7000	4	48	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€
055051	Adaptador para tubo de 175ml	2	2	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB