Homogeneizadores de bolas Biorep-24 y Bioprep-24R





- Pueden homogeneizarse simultáneamente 24 tubos de 2 ml o 12 tubos de 5 ml
- Se suministra con una gradilla para 24 tubos de 2 ml
- Hasta 50 programas de 10 ciclos
- Pantalla digital
- Versión Bioprep-24R con sistema de refrigeración

GARANTÍA 1 AÑO

Modelo	Bioprep-24	Bioprep-24R
Capacidad	24 tubos PCR 2 ml o 12 tubos 5 ml*	
Rango de velocidad (m/s)	4 a 7 (en incrementos de 0,05 m/s)	
Velocidad (rpm)	2430 a 4260 (en incrementos de 10 rpm)	
Duración del ciclo (s)	1 a 90	
Pausa entre ciclos (seg)	De 0 a 120 (en incrementos de 1 segundo)	
Número máximo de ciclos	10	
Nivel acústico (dB)	‹ 70	
Dimensiones an x pr x al (cm):	28 x 36 x 38,5	30 x 50 x 36
Peso (kg)	25	40
Alimentación eléctrica	100 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Refrigeración	-	Sí
Temperatura programable (°C)	-	- 10 a 40
Ref.	**531602**	**531601**
€	**NC -**	**NC -**

*Requiere un adaptador que se vende por separado.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
531603	Gradilla para 24 tubos de 2 ml para Bioprep-24 y 24R	**NC -**
531604	Gradilla para 12 tubos de 5 ml para Bioprep-24 y 24R	**NC -**

Tubos solos

Ref.	Volumen tubo (ml)	Unid./ caja	€/ caja
531605	2	500	**NC -**
531606	5	500	**NC -**

Homogeneizadores de Bolas Bullet Blender

NEXT ADVANCE

- Compatible con microtubos : 1,5 ó 2 ml (muestras de 0 - 300 µl), tubos 5 ml (muestras de 0,1 - 1 ml) o tubos 50 ml (muestras 0,1 - 3,5 ml) según modelo
- Velocidad de homogeneización ajustable
- Systema “4°C cooling” : mantenimiento de las muestras a 4°C con la adición de hielo seco (versiones «gold»)
- Se suministra con el kit de inicio: bolsa de diferentes tipos de bolas, cucharas medidoras y tubos adaptados
- Versiones "Gold" y "50-DX" con pantalla digital y programas grabables

GARANTÍA 2 AÑOS



152081 152047 152082 152049 152044 152050

Modelo	Storm Pro BT24M	Gold BB24-AU	5E Pro BT5E	5 Gold BB5E-AU	50-DX BB50-DX	50 Gold BB50-AU
Capacidad	24 microtubos 1,5 y 2 ml		12 tubos de 5 ml		8 tubos de 50 ml	
Refrigeración por aire	√	√	√	√	√	√
4°C cooling	-	√	-	√	-	√
Compatible tubos RINO Screw-cap	√	√	-	-	-	-
Pantalla digital	√	√	√	√	√	√
Temperatura de uso (°C)	4 a 40 (sin condensación)					
Dimensiones an x pr x al (cm):	34,3 x 25,4 x 22,9	46 x 35 x 38	34,3 x 25,4 x 22,9	46 x 35 x 38	38 x 35 x 38	46 x 35 x 38
Peso (kg)	5	13,6	5	13,6	13,6	13,6
Ref.	**152081**	**152047**	**152082**	**152049**	**152044**	**152050**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**