Termociclador Gene Explorer

NUEVO



- Bloque 96 pocillos gradiente para tubos PCR y placas de 0,2 ml perfil estándar con faldón o semifaldón o dos bloques de 48 pocillos estándar o de gradiente para tubos de 0,2 ml
- Control intuitivo mediante la pantalla táctil de 8" o a través del smartphone con la aplicación móvil
- El modelo GE-48DS se suministra con dos bloques de 48 pocillos, cada uno con 3 zonas de temperatura ajustables independientemente

Modelo	GE-96G	GE-48DS	GE-48DG	GE-48D
Capacidad de bloque	96 x 0,2 ml	Dos bloques 48 x 0,2 ml, 3 zonas	Dos bloques 48 x 0,2 ml	
Gradiente	4 - 105 °C			No
Temperatura del bloque	4 - 105 °C			
Uniformidad / precisión de la temperatura	≤ ± 0,3 °C / ≤ 0,2 °C	≤ ± 0,25 °C / ≤ 0,2 °C	≤ ± 0,25 °C / ≤ 0,2 °C	≤ ± 0,4 °C / ≤ 0,2 °C
Temperatura de calefacción (°C)	4 - 105			
Temperatura de enfriamiento (°C/ seg.)	2,5	3	3,5	2,5
Temperatura de la tapa	30 - 110 °C			
Memoria	2000 programas			
Conexión	USB / LAN / WI-FI			
Dimensión an x p x al (mm)	420 x 254 x 269			
Peso (kg)	13			
Referencia	**865088**	**865089**	**865090**	**865091**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Mini termociclador

Benchmark



- Compacto y fácil de usar
- Pantalla táctil, también funciona con guantes
- Bloque para 4 tiras de 8 tubos o para 32 tubos individuales
- Calefacción de la tapa ajustable y desactivable

Capacidad	32 tubos de 0,2 ml
Rango de temperatura (°C)	0 °C - 99,9
Precisión / Homogeneidad (°C)	± 0,25 / ± 0,25
Velocidad de calentamiento (°C/s)	5
Velocidad de enfriamiento (°C/s)	4
Rango de temperatura de la tapa (°C)	30 - 112
Número de programas	100
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	182 x 232 x 157
Peso (kg)	2,9
Ref.	**062757**
€	**NC -**