Termómetro de nevera



- Termómetro de líquido rojo
- Recubrimiento de ABS
- Con gancho para nevera
- Temperatura : -50 °C a +50 °C
- ø x al : 26 x 275 mm

Ref.	Descripción	€
045625	Termómetro de nevera	**NC -**

Termómetros de plástico



Ref.	Modelo	Amplitud (°C)	Div.	€
022549	Para congelador	-50 / +50	1	**NC -**
022550	Termómetro lápiz	-20 / +50	1	**NC -**
022551	Termómetro de pared 188x	-30 / +50	1	**NC -**

Termómetros cintas y discos



- Los termómetros de cintas y discos tienen pegatinas autoadhesivas resistentes al calor
- Con elemento termosensible
- Para saber la temperatura de un objeto que esté en movimiento o para realizar controles de objetos pequeños
- Para el control de temperatura máxima: utilice las pegatinas autoadhesivas monotemperatura con elemento termosensible





Termómetros cintas				Termómetros discos				Termómetros discos			
Rango de temp.	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Rango de temp.	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Rango de temp.	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
+ 60 + 82 °C	**057519**	10	**NC -**	+ 37 + 65 °C	**057525**	10	**NC -**	+ 65 °C	**057527**	50	**NC -**
+ 88 + 110 °C	**057520**	10	**NC -**	+ 71 + 110 °C	**057526**	10	**NC -**	+ 71 °C	**057528**	50	**NC -**
+ 116 + 138 °C	**057521**	10	**NC -**	+ 116 + 154 °C	**057533**	10	**NC -**	+ 77 °C	**057529**	50	**NC -**
+ 143 + 166 °C	**057522**	10	**NC -**	+ 161 + 204° C	**057534**	10	**NC -**	+ 82 °C	**057530**	50	**NC -**
+ 171 + 193 °C	**057523**	10	**NC -**	+ 204 + 260 °C	**057535**	10	**NC -**	+ 110 °C	**057531**	50	**NC -**
+ 199 + 224 °C	**057524**	10	**NC -**		**-**	-	**-**	+ 121 °C	**057532**	50	**NC -**

Termómetros de precisión Frio-Temp

- Disponible en versiones certificadas y no certificadas
- Trazabilidad según NIST, DAkkS y la mayoría de las normas ILAC
- Sin mercurio, llenando el termómetro con líquido orgánico
- Enviro-Safe: botella que contiene líquido conservante seguro para el medio ambiente (excepto para ref. 086728 y 086729, relleno de bolas de vidrio)
- Revestimiento de seguridad de PFA para una mayor resistencia química
- Graduaciones 0,1 °C
- Modelos certificados con informe de calibrado

Ref.	Medio de uso	Largo (mm)	Rango de temp.	Precisión	Puntos de certificación	€
086720	Congelador	210	-25 a -5 °C	0,2 °C	No certificado	**NC -**
086721	Congelador	210	-25 a -5 °C	0,2 °C	-20 °C , -10 °C	**NC -**
086722	Refrigerador	180	-2 a 10 °C	0,2 °C	No certificado	**NC -**
086723	Refrigerador	180	-2 a 10 °C	0,2 °C	0 °C , 5 °C	**NC -**
086724	Incubador	180	15 a 30 °C	0,2 °C	No certificado	**NC -**
086725	Incubador	180	15 a 30 °C	0,2 °C	20 °C , 25 °C	**NC -**
086726	Incubador	190	25 a 45 °C	0,2 °C	No certificado	**NC -**
086727	Incubador	190	25 a 45 °C	0,2 °C	30 °C , 40 °C	**NC -**
086728	Estufa	200	95 a 115 °C	0,4 °C	No certificado	**NC -**
086729	Estufa	200	95 a 115 °C	0,4 °C	100 °C , 110 °C	**NC -**



Versión certificada - 2/10°C

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB