Registradores de temperatura Traceable® Excursion Trac™

- Carga de datos en la nube de Traceable® Live o en el PC, sin necesidad de software
- Memoria 525600 datos
- Alarma sonora y Alarma visual
- Almacena las 10 últimas alarmas
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos a memoria USB y estado de alarma activa
- Se entrega con certificado Traceable®



Rango de temperatura	-50 a +70 °C										
Resolución	0,01 °C										
Precisión	± 0,25°C										
Sonda	PTFE en frasco de glicol	2 sondas en frascos de glicol	1 sonda PTFE	2 sondas PTFE	1 sonda de acero inoxidable	2 sondas de acero inoxidable	2 sondas, 1 en un frasco de PTFE	1 sonda en frasco de vacuna	2 sondas en frasco de vacuna	1 sonda en frasco de plástico	2 sondas en frasco de plástico
Longitud cable (m)	3										
Dimensiones (mm)	51 x 101 x 20										
Ref.	**841513**	**842134**	**842135**	**842136**	**842137**	**842138**	**842139**	**842140**	**842141**	**842146**	**842147**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Registradores de temperatura Traceable® para medición en nitrógeno Excursion Trac™ Memory Loc™

- Descarga de datos a la nube Traceable® Live (Excursion Trac™) o al PC Excursion Trac™ y Memory Loc™, sin necesidad de software
- Memoria 525 600 datos (Excursion Trac™)
- Alarma sonora y Alarma visual
- Almacena las 10 últimas alarmas
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos a memoria USB y estado de alarma activa
- Se entrega con certificado Traceable®



Modelos	Excursion Trac™		Memory Loc™	
Rango de temperatura	-200 a +105 °C		-196 a +105 °C	
Resolución	0,01 °C		0,01 °C	
Precisión	± 0,25°C		± 0,25°C	
Sonda	1 sonda acero inox.	2 sondas de acero inox.	1 sonda acero inox.	2 sondas de acero inox.
Longitud cable (m)	3			
Puntos de calibración	-196 °C / -80 °C y +100 °C			
Ref.	**842157**	**842158**	**842159**	**842160**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Registradores de temperatura Traceable® Memory Loc™

- Descarga de datos al PC, sin necesidad de software
- Programación entre 1 minuto y 24 horas
- Memoria 1000000 datos
- Alarma sonora y Alarma visual
- Almacena las 10 últimas alarmas
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos a memoria USB y estado de alarma activa
- Se entrega con certificado Traceable®



Rango de temperatura	-50 a +70 °C								
Resolución	0,01 °C								
Precisión	± 0,25°C								
Sonda	1 sonda de PTFE	2 sondas de PTFE	1 sondas en frascos de glicol	2 sondas en frascos de glicol	2 sondas, 1 en un frasco de PTFE	1 sonda en frasco de vacuna	2 sondas en frasco de vacuna	1 sonda acero inoxidable	2 sondas de acero inoxidable
Longitud cable (m)	3								
Dimensiones (mm)	-								
Ref.	**842148**	**842149**	**842150**	**842151**	**842152**	**842153**	**842154**	**842155**	**842156**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB