Registradores de temperatura Traceable® Memory Loc™ baja temperatura

- Memoria de 1 millón de temperaturas
- Pasos de programación de 1 minuto a 24 horas
- Fácil recuperación de los valores registrados
- Alarma visual y alarma sonora
- Almacena las 10 últimas alarmas
- Indicador de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos por USB y alarma activa
- Incluye 1 ó 2 sondas de acero inox.

NUEVO



Rango de temperatura	-0,00 a 105 °C	
Resolución	0,01 °C	
Precisión	±0,2°C	
Sonda	1 sonda acero inoxidable	2 sondas de acero inoxidable
Longitud cable (m)	3	
Dimens. sonda (mm)	5 x 150	
Ref.	**841517**	**842143**
€	**NC -**	**NC -**

Termómetro con pantalla grande Traceable®

- 4 configuraciones de alarma posibles (alarma alta y baja en 1 punto o 2 puntos)
- Alarma luminosa y sonora (continua cada minuto durante 5 segundos)
- Temperatura legible hasta 3 m
- Incluye certificado Traceable®

NUEVO



Rango de temperatura	-50 a +70 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 1°C
Longitud cable (m)	1
Ref.	**841512**
€	**NC -**

Termómetro Traceable con memoria Monitoring Plus

NUEVO



- Triple pantalla : Mín / Máx y temperatura
- Alarma programable en pasos de 1°C
- Para baño maría, frigorífico, congelador
- 3 tipos de sonda : sola, en frasco de glicol, en frasco de vacuna
- Se entrega con certificado Traceable®

Rango de temperatura	-50 a +70 °C		
Resolución	0,1 °C		
Precisión	± 0,5 °C (entre 0 y 50 °C)		
Sonda	Sonda PTFE sola	Sonda en frasco de glicol	Sonda en frasco de vacuna
Longitud cable (m)	3		
Ref.	**999692**	**841514**	**842133**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Termómetros de precisión Traceable®

- Visualización mín./máx. de las últimas 24 horas o de los últimos 7 ó 31 días
- Alarma sonora y Alarma visual
- Modelos para frigoríficos o congeladores
- Modelos con sonda de PTFE, sonda en botella de glicol o sonda de acero inoxidable

NUEVO



Rango de temperatura	-100 a +70°C	-100 a +199,99°C	-50 a +70 °C	
Resolución	0,01 °C			
Precisión	± 0,1°C			
Sonda	Sonda PTFE	Sonda acero inoxidable	Sonda PTFE	Sonda en frasco de glicol
Longitud cable (m)	3			
Puntos de calibración	-80 / -40 y 0 °C	-80 / 0 y 50° C	-40 / 0 y 50 °C	-40 / 0 y 50 °C
Ref.	**841484**	**841483**	**842144**	**842145**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Termómetro Traceable® con memoria para frigorífico/congelador

- Almacenamiento entre 1 y 720 min
- Memoria en tarjeta SD suministrada de serie. No se necesita software para leer los valores almacenados
- Almacenamiento de 5,9 millones de valores
- Alarma visual y alarma luminosa
- 4 pantallas: temperatura interna/externa/humedad/fecha y hora
- Entregado con certificado Traceable® (ISO/IEC 17025:2005)

NUEVO



Rango de temperatura	0,0 a 50 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	± 0,5 °C de 0 a 25 °C y ± 0,6 °C de 25,10 a 50 °C
Sonda	1 sonda acero inoxidable
Ref.	**841518**
€	**NC -**

Termómetros Traceable® Jumbo para frigoríficos

NUEVO



- Termómetro modular
- Fácil de colocar en cualquier superficie plana o de fijar
- Triple pantalla : Mín / Máx y temperatura
- Alarma programable en pasos de 1°C
- 3 tipos de sonda : sola, en frasco de glicol, en frasco de vacuna
- Se entrega con certificado Traceable®

Rango de temperatura	-50 a +70 °C		
Resolución	0,1 °C		
Precisión	± 1°C		
Sonda	Sonda PTFE sola	Sonda en frasco de glicol	Sonda en frasco de vacuna
Longitud cable (m)	3		
Ref.	**999691**	**841515**	**842142**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**