## Termómetro - higrómetro digital, adquisidor de datos

- Configuración de la frecuencia de registro (intervalo de medida de muestra: 2 s - 24 h) y del tiempo
- Autónomo, con conexión USB que permite el volcado de los datos inmediato al ordenador
- Descarga directa de los datos registrados (gráfico, texto o tabla) a través del puerto USB, cable de 1 m y software suministrados
- Función de alarma de temperatura o humedad, mín/máx
- Estanco a proyecciones (IP 54) con tapa de protección (sensor no estanco)
- Incluye base, tornillo de fijación y candado




| | | |
|---|---|---|
| Termometría | - 40 a + 70 °C | |
| | Resolución / Precisión | 0,1 °C / ± 0,5 °C |
| Higrometría | De 0 a 100% de RH | |
| | Resolución / Precisión | 0,1 % RH / ± 2 % RH |
| Punto de rocío (con software solamente) | Resolución / Precisión | 0,1 °C / ± 3 % RH, ± 1 - 2,5 °C |
| Registros | Memoria | 32000 mediciones |
| | Intervalos | 2, 5 ó 10 s |
| | | 1, 5, 10 ó 30 mn |
| | | 1, 2, 3, 6, 12 o 24 horas |
| Dim. An. x Pr. x Al. (mm) | 30 x 25 x 130 | |
| Batería | Litio, vida útil 3 años | |
| Ref. | **098415** | |
| € | **NC -** | |

## Termómetro / higrómetro

- Con soporte o montaje de pared
- Pilas : 2 x AAA (no incluídas)




| | |
|---|---|
| Rango de T° | 0 a + 60 °C |
| Precisión T° | ± 1°C |
| Rango de higrometría | 10 a 99 % |
| Precisión de higrometría | ± 5 % |
| Dim. An. x Pr. x Al. (mm) | 86 x 57 x 18 |
| Peso (g) | 38 |
| Ref. | **098463** |
| € | **NC -** |



Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com