Doble termómetro higrómetro interior/exterior inalámbrico

- Reloj radiocontrolado
- Temperatura interior : -10 °C a +50 °C / precisión ± 1 °C
- Temperatura exterior : -30 °C a +70 °C / precisión ± 1 °C
- Higrómetro 1 % a 98 % RH / precisión ± 3 % / resolución 0,1 °C, 1 % RH
- Función Maxi/Mini
- Reloj/calendario radiocontrolado
- Suministrado con 1 sensor de temperatura 053248, posible un segundo sensor opcional
- Soporte / Montaje de pared
- Pilas de la estación AA / del transmisor AAA
- Dimensiones: 142 x 30 x 80 mm / Peso : 380 g

Ref.	Descripción	€
053248	Sensor de temperatura	**NC -**



Doble termómetro interior/exterior + alarma

- T° interior : -10 °C a +50 °C
- T° exterior : -50 °C a +70 °C
- Resolución 0,1 °C
- Precisión ± 1 °C
- Unidad °C / °F
- Funciones Maxi/Mini
- Alarmas alta y baja exterior
- Sonda inox, cable de 1,7 m
- Soporte / Montaje de pared
- Dim. : 110 x 70 x 20 mm

Ref.	Descripción	€
053244	Doble termómetro + alarma	**NC -**



Thermo-timers

- Funciones timer y reloj (sólo modelo 91000-003/F)
- Alarma de temperatura máxima y mínima
- Modelo 91000-002/F: función de memoria máx/min
- Modelo 91000-003/F: Pantalla inclinable, cable resistente al agua
- Se entrega en blíster

Modelo	91000-002/F	91000-003/F
Temperatura	-50°C a +300°C -58 a +572°F	0°C a +300°C +32°F a +572°C
Resolución de la pantalla	0,1 °C	0,1 °C
Precisión	± 1 °C (-20 °C a +100 °C) ± 2 °F (-4 °F + 212 °F) ó ± 2 °C/± 4 °F	± 1°C (0 °C a +150 °C) ± 2°F (+32 °F + 302 °F) ó ± 3 °C/± 5 °F
Temporizador	99 min 59 seg	23 h 59 min 59 seg
Dim. sonda inox L x Ø (mm)	150 x 3,5	150 x 4
Dimensión cable inox (mm)	1000	1000
Ref.	**022585**	**022586**
€	**NC -**	**NC -**



022585



022586



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB