Termómetro con termopar tipo K

Termómetro estanco y compacto, para mediciones de alta temperatura hasta 1350°C.



- Polivalente : rango de medida -50 a 1350 °C y amplia elección de sondas convencionales y específicas (opcionales)
- Visualización en 2 niveles: valor actual y valores mínimo y máximo de una serie de mediciones
- Función HOLD , para fijar un valor estable en la pantalla
- Funda ergonómica estanca
- El termómetro se entrega sin sonda

Garantía: 3 años

Entregado con :
+ 3 pilas 1,5 V AA ;
+ un estuche.

Gama	-50,0 a 199,9 °C ; 200 a 1350 °C
Resolución	0,1°C (hasta 199,9°C); 1°C (por encima)
Precisión	± 0,2% resto del rango (válido durante un año, error de sonda no incluido)
Sonda	Serie HI 766, con termopar (opcional)
Pilas / Duración de vida	3 x 1,5 V AA / aprox. 1600 h de uso continuo

Ref.	Descripción	€
052441	Termómetro con termopar tipo K	**NC -**
524017	Sonda flexible estanca de 1 m	**NC -**
052054	Sonda de de penetración	**NC -**
052055	Sonda de uso general con cable de 1 metro	**NC -**
052041	Funda antigolpes azul	**NC -**

Registrador de temperatura HI 144



- Robusto y compacto
- Fácil de usar
- Entregado con soporte de pared
- Indicador de carga de pila

Gama	-30,0 a 70,0 °C
Precisión	± 0,4 °C (- 20 °C a 60 °C) ;± 0,6 °C (resto del rango)
Calibración	De fábrica
Memoria	8000 valores máx.
Intervalos	Entre 1 minuto y 24 horas
Alimentación	Pila CR2032
Duración de la pila	Aprox. 2 años
Indice de protección	IP65
Dimensiones (mm)	60 x 37 x 17

Accesorio

Ref.	Descripción	€
524001	Interfaz para HI 144	**NC -**

Ref.	Descripción	€
524000	Registrador HI 144 con soporte de pared y cerradura	**NC -**
524002	Registrador HI 144 suministrado con interfaz, software, soporte de pared y cerradura	**NC -**

Registrador de temperatura HI 148



- Robusto y compacto
- Fácil de usar
- Entregado con soporte de pared, cable USB
- Software para descargar

Modelo	HI 148-1	HI 148-2	HI 148-3	HI 148-4
Sensor	1 interno	1 externo (cable 1 m)	1 interno y 1 externo (cable 1 m)	2 externos (cable 1 m)
Rango (sensor interno)	-20,0 a 60,0 °C	-	-20,0 a 60,0 °C	-
Precisión (sensor interno)	± 0,4 °C (0 °C a 60 °C) ± 0,5 °C (resto del rango)	-	± 0,4 °C (0 °C a 60 °C) ± 0,5 °C (resto del rango)	-
Rango (sensor externo)	-	-40,0 a 125°C		
Precisión (sensor externo)	-	± 0,4 °C (0 °C a 70 °C) ± 0,5 °C (-40 a 0 °C y 70,0 a 100,0 °C) ± 1 °C (por encima de 100 °C)		
Memoria	16000 valores máx.		8000 por canal	
Intervalos	Entre 1 segundo y 24 horas			
Alimentación	3 Pilas AAA			
Duración de la pila	Aprox. 2 años			
Indice de protección	IP67			
Dimensiones (mm)	107 x 59 x 17			
Peso (g)	130			
Ref.	**524003**	**524004**	**524005**	**524006**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**