Termómetros Testo

Termómetro estanco Testo 104 con sonda plegable

- Robusto, fácil de manejar, ideal para las mediciones de núcleos y de campo
- Estanco (IP 65)
- Función Alarma y Auto-hold
- Visualización de los valores mín/máx para la recuperación de los valores medidos
- Se suministra con pila, instrucciones de uso y certificado de conformidad

Termómetro Testo 106 con sonda fija

- Robusto, pequeño, manejable, ideal para medición en alimentos y de campo
- Función Alarma y Auto-hold
- Versión con TopSafe (funda protectora) certificada según la norma EN 13485
- Se entrega con pila, instrucciones de uso

Termómetro estanco Testo 108

- Buena precisión
- Estanco (IP 67)
- Se suministra con pila, instrucciones de uso y certificado de conformidad

Termómetros de precisión Testo 110

- Muy buena precisión
- Amplia gama de sondas para diferentes aplicaciones
- TopSafe (funda de protección contra golpes y polvo)
- Posibilidad de imprimir (impresora opcional)
- Se suministra con pila, instrucciones de uso y certificado de conformidad
- Configuración rápida en la app, curva gráfica, segunda pantalla y memoria de datos de medición en la App testo Smart

Termómetro de Ref. Testo 440

- Fácil de usar
- Acepta diferentes sondas inalámbricas, conexión Bluetooth
- Gran pantalla gráfica
- Con memoria de datos
- Con sonda 157127
- Rango de medición : -80 a +300 °C
- Precisión : ± 0,05 °C (0 a +100 °C)
  ± 0,3 °C (-80 a -40,001 °C)
  ± 0,1 + 0,05 % valor medido (-40 a -0,001 °C)
  ± 0,05 + 0,05 % valor medido (100,001 a +300 °C)

Modelo	104	106	108	110	440
					
Gama	-50 a +250 °C	-50 a +275 °C	-50 a +300 °C	-50 a +150 °C con sonda CTN y -200 a +800°C con sensor Pt100	Según la sonda
Resolución	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C para sonda NTC según la sonda para sensor Pt100	0,1 / 0,001 °C (sólo con la sonda 157127)
Precisión*	±1.0 °C (-50 a -30,1 °C) / ±0.5 °C (-30 a +99.9 °C) / ±1 % v.m. (de +100 a +250 °C)	±1 °C (-50 a -30,1 °C) / ±0,5 °C (-30 a +99,9 °C) / ±1%m.v. (+100,1 a +275 °C)	±0,5 °C (-30 a +70 °C) / ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (rango restante)	±0,2 °C (-20 a 80 °C) / ±0,3 °C (-50 a -20,1 °C) y de (80,1 a 150°C) para sensor CTN	Según la sonda
Sonda**	Sonda fija CTN, plegable	Sonda fija	Termopar tipo T (incluida)	NTC digital o Pt100 digital	Digital ó CTN ó Termopar
Alimentación	Pilas AAA	Pila CR 2032 3V (x2)	Pilas AAA (x3)	3 Pilas AA	3 Pilas AA (LR6 Litio)
Ambiente	-20 a +60 °C	-20 a +50 °C	-20 a +60 °C	-20 a +50 °C	-20 a +50 °C
Dimensiones	265 x 48 x 19 mm (con la sonda desplegada)	215 x 34 x 19 mm	144 x 60 x 24,5 mm	133 x 60 x 28 mm	154 x 65 x 32 mm
Peso	165 g	80 g	NC	187 g	250 g
Ref.	**057445**	**057400**	**057446**	**157237**	**157126**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con TopSafe (funda protectora)	**-**	**057401**	**-**	**-**	**-**
€	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**
Ref con sonda de alta precisión y calibración COFRAC -18/0/+100 °C	**-**	**-**	**-**	**-**	**157128**
€	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**

* También depende de la sonda utilizada ** La sonda debe pedirse por separado, véase la página siguiente para las sondas disponibles.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
157244	Impresora inalámbrica Bluetooth para Testo 110	**NC -**
157238	TopSafe (funda protectora) para Testo 110 y 720	**NC -**
057422	Pasta de silicona para una mejor conductividad 14 g	**NC -**
057804	Sonda termopar T de recambio para Testo 108	**NC -**

Visiten nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB