Registradores de bolsillo Testo 184

- Registradores de bolsillo para el seguimiento de temperatura y/o humedad y los golpes (184 G1) durante el transporte.
- Interfaz USB: no es necesario ningún software, basta con conectar el registrador a un PC y configurar directamente desde el archivo PDF de la memoria
- Se entrega con certificado de calibración según ISO 17025, excepto 184 H1 y 184 G1
- Clase de protección IP67 excepto 184 H1 y 184 G1 (IP30)

Visiten nuestras WEB

Modelo	184 T1	184 T2	184 T3	184 T4	184 H1	184 G1
						
Tipo de medición	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura / Humedad	Temperatura / Humedad / Golpes
Pilas reemplazables	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones (mm)	33 x 9 x 74	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97	44 x 12 x 97
Autonomía	90 días	150 días	500 días (a +25 °C, velocidad 15 min)	100 días (a -80 °C, velocidad 15 min)	500 días (a +25 °C, velocidad 15 min)	120 días (a +25 °C, velocidad 15 min)
Rango de medida	-35 a +70 °C	-35 a +70 °C	-35 a +70 °C	-80 a +70 °C	-20 a +70 °C / 0 a 100 % HR	-20 a +70 °C / 0 a 100 % HR
Resolución	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % HR	0,1 °C / 0,1 % HR / 0,1 g
Precisión	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C	+/- 0,5 °C	+/- 0,8 °C (-80 a -35,1 °C) +/- 0,5 °C (-35 a +70 °C)	± 0,8 °C (-20 a 0 °C) ± 0,5 °C (-0 a +70 °C) ± 1,8 % HR +3% del valor medido a +25 °C (5 a 80 % HR) ± 0,03 % HR/K (0 a +60 °C)	± 0,8 °C (-20 a 0 °C) ± 0,5 °C (-0 a +70 °C) ± 1,8% HR +3 % del valor medido a +25 °C (5 a 80 % HR) ± 0,03 % HR/K (0 a +60 °C) ± 0,1 G + 5 % del valor medido
Temp. admisible	-55 a +70 °C	-55 a +70 °C	-55 a +70 °C	-80 a +70 °C	-55 a +70 °C	-55 a +70 °C
Tasa de medición	De 1 minuto a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas
Memoria	16000 valores	40.000 valores	40.000 valores	40.000 valores	64000 valores	64000 valores + 1000 (choques)
Pantalla y alarmas	LEDs	LEDs y pantalla	LEDs y pantalla	LEDs	LEDs y pantalla	LEDs y pantalla
Ref.	**057563**	**057564**	**057565**	**057566**	**057567**	**057568**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Registrador de temperatura EBRO 310

- Registradores autónomos para el seguimiento de la temperatura de los equipos o durante el transporte
- Con certificado de calibración de fábrica

Sonda interna	-30 °C a +75 °C
Precisión	+/-0,2 (-30 a +30 °C) / +/- 0,5 °C rango restante
Resolución	0,1 °C
Memoria	120000 valores
Velocidad	De 1 minuto a 24 horas
Dimensiones	80 x 34 x 14 mm
Peso	Aprox. 35 g
Protección	IP65
Ref.	**498752**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
498755	Módulo de doble canal	**NC -**
498769	Soporte de pared	**NC -**



Sondas

Modelo	TPX 220	TPX 250 *	TPX 310-P1 **
Rango de medición	-200 °C a +200 °C	-85 °C a +50 °C	-200 °C a +200 °C
Precisión	±2,0 °C (-200 °C a -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C a -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C a +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C a +200 °C)	±1.0 °C (-85 °C a 20°C) ±0.2 °C (-20 °C a +50 °C)	±2,0 °C (-200 °C a -100 °C) ±1,0 °C (-100 °C a -20 °C) ±0,2 °C (-20 °C a +60 °C) ±0,5 °C (+60 °C a +200 °C)
Sonda	5 x 45 mm de acero inoxidable		
L. del cable	1 m	1 m	3 m
Ref.	**498753**	**498754**	**498756B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* La sonda TPX 250 tiene una pila reemplazable, ideal para controlar un congelador a -80 °C.
** Sonda para módulo de dos canales, a pedir por pares.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB