Registradores inalámbricos EBRO

- Transmisión por radio
- Para controlar el transporte, el almacenamiento
- Control de desbordamiento de alarmas por mensaje de texto o correo electrónico



Modelo	EBI 25-T	EBI 25-TE	EBI 25-TX	EBI 25-TH
Sensor	Interna	Externa	Externa	Externa
Rango de medida	-30,0 a +60 °C	-40 °C a +85 °C	-199,9 a + 199,9 °C	-30,0 a +60,0 °C y 0,0 a 100,0 % HR
Precisión	± 0,5 °C (-20 °C a +40 °C) ± 0,8 °C (rango restante)	±0,5 °C (-20 °C...+40 °C) ± 0.8 °C (-30 °C a -20 °C; +40 °C a +60 °C) ± 1.5 °C (-40 °C a -30 °C;+60 °C a +85 °C)	± 0,4 °C (-20 °C...+60 °C) ± 0,5 °C (-100 a -20 °C; +60 °C a +199,9 °C) ± 2 °C (-200 a -100 °C)	± 0,5 °C (-20 °C a +40 °C) ± 0,8 °C (rango restante) ± 3 % HR (10 a 90 % HR)
Capacidad de memoria	288 valores medidos (por canal)			
Sonda	NTC	NTC	Pt 1000	NTC / Capacitivo
Dimensiones de sonda (mm)	-	Ø 3,8	Ø x L : 5 x 50 (con cabe PTFE de 3 m)	-
Intervalo de medición	1 minuto a 24 horas			
Radio frecuencia (MHz)	868			
clase de protección	IP67	IP67	IP67	IP20
Pila	3.6 V litio (reemplazable por el usuario)			
Duración de la pila	Aprox. 2 años			
Dimensiones (mm)	95 x 48 x 27	95 x 48 x 27	135 x 48 x 27	124 x 28 x 27
Peso (g)	65	65	117	65
Ref.	**780530**	**780531**	**780532**	**780533**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
780534	Interfaz EBI IF400 con antena	**NC -**
780536	Soporte de pared para EBI 25	**NC -**
780535	Alarma visual para EBI 25	**NC -**
780537	Software Winlog Web	**NC -**
780538	Software Winlog Wave (PC)	**NC -**



Group Dutscher

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

