Sistemas de monitorización de temperatura WiFi Testo Saveris 2

Controla las condiciones climáticas del entorno de forma muy sencilla esté donde esté.

- Plug & play: sin instalación de software
- Utiliza la red WiFi existente (no requiere componentes adicionales)
- Alojamiento gratuito y acceso a los datos en la nube de Testo
- Alarmas fiables cuando se superan los umbrales
- Acceso a los datos desde cualquier dispositivo conectado
- Exportación de datos en formato PDF o XLS

Modelo	Sonda Saveris 2-T1	Sonda Saveris 2-T2	Sonda Saveris 2-T3	Sonda Saveris 2-H1	Sonda Saveris 2-H2
					
Amplitud de medida	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura / Humedad	Temperatura / Humedad
Sensor	CTN (interna)	2 x CTN (externas)	2 x Termopar (externo) K o T	CTN/Capacitiva (interna)	CTN/Capacitiva (externa)
Rango de medida	- 30 a + 50 °C	- 50 a + 150 °C	Termopar K : - 195 a + 1350 °C T : - 200 a + 400 °C	- 30 a + 50 °C 0 a 100 % HR	CTN : ver las sondas Humedad: De 0 a 100% de HR
Resolución	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 % HR	0,1 °C / 0,1 % HR
Precisión (cuerpo)	± 0,5°C	± 0,5°C	± (0,5 + 0,5% valor medido)°C	± 0,5°C ± 2 % HR	Ver sondas
Temp. de funcionamiento	- 30 a + 50 °C				
Indice de protección	IP65	IP65	IP54	IP30	IP54
Estándar	EN 12830	EN 12830	-	-	-
Memoria	10 000 valores / canal				
Tasa de medición	Configurable de 5 s a 24 h				
Tasa de transferencia	Configurable de 1 min. a 24 h.				
Pantalla	Pantalla LCD 1 línea	Pantalla LCD 2 líneas			
Alimentación	4 pilas AlMn AA (alimentación opcional)				
Autonomía	Aproximadamente 2 años (a +25°C con un ritmo de medición y registro de 15 minutos)				
Dim. Al x An x P (mm)	95 x 75 x 30,5				
Peso (g)	240				
Ref.	**057591B**	**057592B**	**057593B**	**057594B**	**057595B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Modelo de licencia	Basic	Avanzada
Tasa de medición	15 minutos (no modificable)	De 1 minuto a 24 horas
Tasa de comunicación	De 1 hora a 24 horas	De 1 minuto a 24 horas
Almacenamiento de datos	Hasta 3 meses (memoria de bucle)	Hasta 24 meses (memoria de bucle)
Informes	Manual (pdf y csv)	Manual y automático (pdf y csv)
Visualización de curvas	Canal por canal	Hasta 10 canales simultáneos
Número de usuarios por cuenta	1 máximo	10 máximo (con gestión de derecho)
Número de registradores por cuenta	Ilimitado	-
Uso de grupos de puntos de medición y zonas	No	Sí
Alarma por correo electrónico	Ilimitado	-
Alarmas vía mensaje de texto	No	25 SMS por registrador y por año
Alarmas técnicas	Pila baja	Pila baja, fallo de alimentación y pérdida de comunicación WiFi
Número de receptores de alarma	Limitado a 3 por correo electrónico	Ilimitado por correo electrónico Limitado a 10 por SMS
€	**Gratis**	**Previa solicitud**



