Papel pH ClearLine®

En rollo

Ref.	Descripción	Dimensiones L x An	Unid./ caja	€/ caja
442401	Papel pH 1 - 14 + dispensador	7 mm x 5 m	1 rollo + dispensador	NC -
442402	Reambio papel pH 1 - 14	7 mm x 5 m	3 rollos	NC -



En tiras (strips)

- Zona de identificación que no se destiñe
- 4 zonas de color en cada tira

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
442400	Papel pH 0 - 14	100 tiras	NC -
442403	Papier pH 4 -10	100 tiras	NC -

pHmetros de sobremesa FIVE EASY y FIVE EASY PLUS Mettler Toledo

Modelo	pH/redox-metro F20 FIVE EASY y kit	pH/redox-metro FP20 FIVE EASY PLUS y kit
Rango de medida	0,00 a 14,00 pH	- 2,00 a 16,00 pH
	-2000 a +2000 mV	
Rango de temperatura	0 a 100 °C	- 5 a 105 °C
Resolución	0,01 pH	0,01/0,1 pH
	1 mV	
	0,1 °C	
Precisión	± 0,01 pH	
	± 1 mV	
	± 0,5°C	± 0,3°C
Compensación de temperatura	Manual y automático	
Calibración	Máximo 3 puntos	Máximo 5 puntos
Conectores	Salida analógica	RS 232, USB
Alimentación eléctrica	100-240V / 50-60Hz, 12 V DC	
Tamaño/peso	227 x 147 x 70 mm / 630 g	

- pH-metro suministrado con manual de usuario, fuente de alimentación y brazo porta electrodos
- Kits suministrados con 2 bolsas de tampones (pH 4,01 y 7,00), un electrodo y un portaelectrodos



Ref.	Descripción	€
031306	pHmetro F20 FIVE EASY serie F20-Meter*	NC -
031307	Kit pH-metro F20 FIVE EASY serie F20-Standard	NC -
031308	pHmetro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Meter*	NC -
031309	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Standard	NC -
031310	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Bio	NC -
031311	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Micro	NC -
031312	Kit pH-metro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Tris	NC -

* No incluye electrodo.

Conductímetros de sobremesa FIVE EASY y FIVE EASY PLUS de Mettler Toledo

Modelo	Conductímetro F30 FIVE EASY y kit	Conductímetro FP30 FIVE EASY PLUS y kit
Rango de medida	0,01 µS/cm a 200 mS/cm (conductividad)	0,01 µS/cm a 500 mS/cm (conductividad)
	0,01 mg/l a 200 g/l (TDS)	0,01 mg/l a 300 g/l (TDS)
Rango de temperatura	0 a 100 °C	- 5 a 105 °C
Resolución	Escala automática (conductividad y TDS)	
	0,1 °C	
Precisión	± 0,5 % valor medido	
	± 0,5°C	± 0,3°C
Compensación de temperatura	Lineal : 0,00 %/°C a 10 %/°C Temperatura de ref. 20 o 25 °C	
Calibración	1 punto	
Conectores	-	RS 232, USB
Alimentación eléctrica	100-240V / 50-60Hz, 12 V DC	
Tamaño/peso	227 x 147 x 70 mm / 630 g	

- Se entrega con un manual de usuario y alimentador eléctrico
- Kits suministrados con electrodo y 2 bolsas de tampón 1413 µS/cm y 13,88 mS/cm y un porta electrodo



Ref.	Descripción	€
031313	Conductímetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter	NC -
031314	Kit Conductímetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter con electrodo LE 703	NC -
031315	Conductímetro F30 FIVE EASY PLUS serie FP30-Meter	NC -
031316	Kit Conductímetro FIVE EASY PLUS, FP30, con electrodo LE 703	NC -

Astucia

Ver página 480 y 481 para soluciones tampón y soluciones estándar de conductividad

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB