pHmetro de sobremesa SevenDirect SD20 Mettler Toledo



- Medición precisa
- Fácil de usar
- Interfaz intuitiva
- Pantalla táctil
- Conforme GPL
- Ajustes protegidos contra cambios no deseados mediante 2 niveles opciones de gestión (administrador / usuario)
- Transferencia automática de datos al ordenador o a la impresora
- Ajuste de los datos de calibración protegidos por niveles de gestión
- Compartimento cerrado para conectores
- Nuevo portaelectrodos EasyPlace™ suministrado de serie

Ref.	Kit	Composición del kit	€
031722	SD20 Basic	Fuente de alimentación, cubierta protectora, instrucciones de uso y portaelectrodos EasyPlace™	NC -
031726	SD20 Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Expert Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031733	SD20 Stirrer kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Expert Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21) y agitador magnético EasyMix	NC -
031727	SD20 KA Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Routine Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031728	SD20 Organic Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Science Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031729	SD20 Pure H2O Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Pure Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031730	SD20 Solids Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Solids Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031731	SD20 Viscous Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Viscous Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -
031732	SD20 Low Vol Kit	SD20 Basic + electrodo Inlab Micro Pro-ISM y solución tampón en bolsa (2 de pH 4,01 / 7,00 y 9,21)	NC -

		SD20
Rango de medida	pH	-2,000 a 20,000
	mV	-2000,0 a 2000,0
	Temperatura	-30,0 a 130,0 °C
Resolución	pH	0,1 / 0,01 / 0,001
	mV	0,1 / 1
	Temperatura	0,1 °C
Precisión	pH	± 0,002
	mV	± 0,1 (-500,0 a 500 mV) ± 0,2 (rango restante)
	Temperatura	± 0,1 (0 a 100 °C)
Calibración pH	Método	Lineal o segmentado
	Número de puntos	De 1 a 5

Accesorios

Ref.	Descripción	€
031744	Portaelectrodos EasyPlace™ (incluído en estándar)	NC -
031759	Pantalla protectora para aparato de la serie SevenDirect	NC -
031147	Lector de códigos de barras	NC -
031369	Licencia para software EasyDirect™	NC -
031142	Cable 1,8m USB A - B para software EasyDirect™	NC -
031745	Agitador magnético EasyMix™	NC -

pHmetro / conductímetro de sobremesa SevenDirect SD23 Mettler Toledo



- Medición precisa
- Fácil de usar
- Interfaz intuitiva
- Pantalla táctil
- Conforme GPL
- Ajustes protegidos contra cambios no deseados mediante 2 niveles opciones de gestión (administrador / usuario)
- Transferencia automática de datos al ordenador o a la impresora
- Ajuste de los datos de calibración protegidos por niveles de gestión
- Compartimento cerrado para conectores
- Nuevo portaelectrodos EasyPlace™ suministrado de serie

Ref.	Kit	Composición del kit	€
031725	SD23 Basic	Fuente de alimentación, cubierta protectora, instrucciones de uso y portaelectrodos EasyPlace™ con 3 ranuras	NC -
031742	SD23 Kit	SD23 Basic + electrodo Inlab Expert Pro-ISM, sonda Inlab 731-ISM y solución tampón/calibración (2 bolsas de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 / 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm)	NC -
031743	SD23 Pure H2O Kit	SD23 Basic + electrodo Inlab Pure Pro-ISM, sonda Inlab 741-ISM y solución tampón/calibración (2 bolsas de pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 84 µS/cm)	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
031744	Portaelectrodos EasyPlace™ (incluído en estándar)	NC -
031759	Pantalla protectora para aparato de la serie SevenDirect	NC -
031147	Lector de códigos de barras	NC -
031369	Licencia para software EasyDirect™	NC -
031142	Cable 1,8m USB A - B para software EasyDirect™	NC -
031745	Agitador magnético EasyMix™	NC -

		SD23
Rango de medida	pH	-2,000 a 20,000
	Conductividad	0,000 µS/cm a 2000 mS/cm
	Salinidad	0,00 a 80,00 PSU
	Resistividad	0,00 a 100,0 MΩ,cm
	mV	-2000,0 a 2000,0
	Temperatura	-30,0 a 130,0 °C
Resolución	pH	0,1 / 0,01 / 0,001
	Conductividad	Alcance automático - máx. 0,001
	mV	0,1 / 1
	Temperatura	0,1 °C
Precisión	pH	± 0,002
	Conductividad	0,5% del valor medido
	mV	± 0,1 (-500,0 a 500 mV) ± 0,2 (rango restante)
	Temperatura	± 0,1 (0 a 100 °C)
Calibración pH	pH	Método lineal o segmentado
	pH	De 1 a 5 puntos
	Conductividad	Método lineal o constante de la célula manual
	Conductividad	1 ó 2 puntos

Astucia

Ver páginas 464 y 465 para electrodos Inlab y páginas 480 y 481 para soluciones tampón y soluciones de conductividad estándar.