Solución para la calibración y el mantenimiento de los electrodos y sondas Mettler Toledo

Tampón para la calibración de electrodos de pH



pH	Volumen 250 ml	€	30 bolsas de 20 ml	€
2	**031235**	**NC -**	-	-
4,01	**031217**	**NC -**	**031197**	**NC -**
7	**031218**	**NC -**	**031193**	**NC -**
9,21	**031219**	**NC -**	**031194**	**NC -**
10	**031220**	**NC -**	**031234***	**NC -**
11	**031236**	**NC -**	-	-

*pH 10,01

pH	Bolsas arco iris	€
4,01/ 7 / 9,21	**031062**	**NC -**
4,01/ 7/10,01	**031195**	**NC -**

Solución tampón Redox (E (Ag/AgCl) a 25 °C)

Ref.	Descripción	€
031063	Frasco 250 ml solución tampón Redox 220 mV pH 7	**NC -**

Electrolitos para electrodos

Ref.	Descripción	€
031112	Frasco de 250 ml de solución KCl 3 mol/l	**NC -**
031113	Frasco de 250 ml de solución KCl saturada AgCl	**NC -**
031196	Frasco 250 ml de solución de electrolitos FRISCOLYT-B	**NC -**
031192	Frasco de 25 ml de electrolitos LiCL 1M/EtOH (6 unid.)	**NC -**

Soluciones de mantenimiento

Ref.	Descripción	€
031341	Frasco de 250 ml de solución de conservación para sonda InLab pH y Redox	**NC -**
031114	Frasco de 250 ml de solución de pepsina HCl	**NC -**
031067	Frasco de 250 ml de tiourea	**NC -**
031115	Frasco de 25 ml de solución de reactivación para electrodos de vidrio	**NC -**

Patrones de conductividad

Ref.	Descripción	€
031204	Frasco 250 ml solución de conductividad 10 µS/cm	**NC -**
673424	Frasco 250 ml solución de conductividad 84 µS/cm	**NC -**
031358	Frasco 250 ml solución de conductividad 1413 µS/cm	**NC -**
031099	Solución de conductividad 1413 µS/cm - caja de 30 bolsas de 20 ml	**NC -**
031100	Solución de conductividad 12,88 mS/cm - caja de 30 bolsas de 20 ml	**NC -**
031116	Electrolito de doble diafragma 1 mol/l KNO3 - 250 ml	**NC -**

pHmetro- termómetro de bolsillo, sumergible



pHmetro «tipo lápiz» antigolpes y estanco. Ideal en los sectores de la piscicultura, acuicultura o para los análisis del agua. Suministrado con soluciones de calibrado pH 4 y 7, calibrar en cada serie de mediciones.

- Mide el pH de 0 a 14 / ± 0,01
- Rango de temperatura: 0 a 100 °C, ± 0,8 °C
- Funciones incorporadas: hold, max, min
- Memoria: 100 mediciones, con fecha
- Estanqueidad IP 67
- Calibración automática y manual
- Dim. L x Pr x Al: 40 x 32 x 186 mm
- Peso: 250 g
- Pilas : 4 x AAA

Ref.	Descripción	€
095392	pHmetro - termómetro de bolsillo, sumergible	**NC -**
098470	Sonda para pHmetro 095392	**NC -**

pHmetro con sonda de penetración



pHmetro con sonda de penetración para alimentos o suelos, ideal para uso en agricultura o en el sector agroalimentario.

- pH : 0 a 14 / ± 0,02
- Calibración automática y manual
- Función Hold
- Estanqueidad IP 65, desconexión automática de 10 minutos
- Dim. L x Pr x Al: 40 x 32 x 186 mm
- Peso: 250 g
- Pilas : 4 x AAA

Ref.	Descripción	€
095393	pHmetro con sonda de penetración	**NC -**

Oxímetro lápiz



- Medición del O_2 disuelto : 0,0 a 20,0 mg/l (± 0,4 mg/l)
- Medición del O2 aeróbico : 0,0 a 100,0 % (± 0,7 %)
- Temperatura : 0 a 50 °C (± 0,8 °C)
- Compensación automática de temperatura
- Estanco (IP 65)
- Lectura y recordatorio de valores máximo y mínimo
- Auto OFF 10 minutos
- Suministrado con su estuche con 2 sondas y solución de conservación
- Dimensiones: 180 x 40 x 40 mm
- Peso: 175 g
- Pilas : 4 x AAA (no incluídas)

Ref.	Descripción	€
253428	Oxímetro de bolsillo	**NC -**
253429	Electrodo de recambio para oxímetro 253428	**NC -**

Conductímetro / TDS sumergible



- EC : 0 a 2000 µS / 0 a 20 mS (resolución 0,01 mS)
- TDS : 0 a 13200 ppm (resolución 1 ppm entre 0- 1320 ppm, resolución 10 ppm entre 1320-13200 ppm)
- Precisión: ± 3 %
- Temperatura : 0 a 60 °C (± 0,8 °C)
- Apagado automático de 10 minutos
- Compensación de temperatura automática o manual
- Resistente al agua (IP 67)
- Dimensiones: 190 x 40 x 40 mm
- Peso: 175 g
- Pilas : 4 x AAA (no incluídas)

Ref.	Descripción	€
253426	Conductimetro / TDS de bolsillo	**NC -**
253427	Electrodo de recambio para conductimetro 253426	**NC -**