Medidor de pH y conductividad de bolsillo

- Sin mantenimiento
- Sondas no intercambiables
- Visualización instantánea

Medición	pH 0 a 14	Conductividad EC : 0 a 999 µS/cm
Resolución	0,1 pH	1 µS/cm
Precisión	+/- 0,1 pH a 20°C	+/- 2%
Compensación de temperatura	0 a 50 °C	
Dim. (mm)	150 x 29 x 20	152 x 30 x 21
Peso (g)	51	53
Pilas (incluidas)	3 x LR 44	4 x LR 44
Ref.	**963176**	**963177**
€	**NC -**	**NC -**



963176



963177

Accesorio

Ref.	Descripción	€
095304B	Pilas LR 44 (2 uni.)	**NC -**

Medidores de alta precisión para parámetros esenciales HANNA

- Impermeables y robustos, flotan en el agua
- Gran pantalla de 2 niveles
- Sonda de temperatura integrado para medir y compensar la temperatura
- Electrodo/sonda reemplazable: cambio rápido y sencillo
- Compensación (pH) automática / corrección (EC/TDS de temperatura) automática
- Indicador de estabilidad para una lectura segura
- Calibración automática del teclado
- Función HOLD para fijar un valor en la pantalla
- Factor TDS y coeficiente de temperatura (EC) ajustables
- Indicador de carga de pilas al encenderse (apagado automático en caso de alimentación insuficiente)
- Apagado automático tras 8 min sin uso



6 Modelos a elegir:

+ 2 pHmetros de bolsillo con gama temperatura ;
+ 1 conductímetro de bolsillo con gamas TDS y temperatura ;
+ 1 instrumento de bolsillo para la medición del redox con temperatura y con / sin pH ;
+ 2 instrumentos de bolsillo multiparámetros para las mediciones de pH, conductividad, TDS y temperatura.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
052005	Kit de calibración pH 7 y pH 4 - bolsas de 20 ml (5 de cada uno)	**NC -**
052001	Solución de conservación - frasco de 500 ml	**NC -**
052002	Solución de limpieza para electrodos - frasco de 500 ml	**NC -**
052003	Electrodo de repuesto	**NC -**

*De 1 ó 2 puntos con 2 series de tampones memorizadas, (pH 4,01, 7,01, 10,01 ó pH 4,01, 6,86, 9,18)
** De 1 punto a 1413 µS/cm ó 12,88 mS/cm

Analizadores

Modelo	HI 98127 pHep 4	HI 98128 pHep 5	HI 98311 DiST 5	HI 98120 Redox	HI 98129 pH/EC Combo	HI 98130 pH/EC Combo
			Gama			
pH	-2,0 a 16,0 pH	-2,00 a 16,00 pH	-	-	0,00 a 14,00 pH	0,00 a 14,00 pH
EC	-	-	0 a 3999 µS/cm	-	0 a 3999 µS/cm	0,00 a 20,00 mS/cm
TDS	-	-	0 a 2000 mg/L	-	0 a 2000 mg/L	0,00 a 10,00 g/L
Redox	-	-	-	±1000 mV	-	-
Temperatura	-5,0 a 60,0 °C	-5,0 a 60,0 °C	0,0 a 60,0 °C	-5,0 a 60,0 °C	0,0 a 60,0 °C	0,0 a 60,0 °C
			Resolución			
pH	0,1 pH	0,01 pH	-	-	0,01 pH	0,01 pH
EC	-	-	1 µS/cm	-	1 µS/cm	0,01 mS/cm
TDS	-	-	1 mg/l	-	1 mg/l	0,01g/l
Redox	-	-	-	1 mV	-	-
Temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
			Precisión (a 20 °C)			
pH	± 0,1 pH	± 0,05 pH	-	-	± 0,05 pH	± 0,05 pH
Escala completa EC/TDS	-	-	± 2 %	-	± 2 %	± 2 %
Redox	-	-	-	±2 mV	-	-
Temperatura	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C	± 0,5°C
			Calibración			
pH	Automática*	Automática*	-	-	Automática*	Automática*
EC/TDS	-	-	Automática**	-	Automática**	Automática**
Compensación auto. de temp.	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Tipo de pilas	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V
Duración de la batería (horas)	300	300	300	300	300	300
Battery Error Prevention System	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado automático después de 8 min.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones / Peso	163 x 40 x 26 mm / 85 g					
Ref.	**052000**	**052384**	**052427**	**052389**	**052436**	**052437**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB