Conductímetros/TDS metros compactos HI 99300 y HI 99301

- Cuerpo estanco y compacto
- Visualización simultánea de la conductividad (o TDS) y la temperatura
- Se entrega con estuche
- Fácil de usar
- Compensación automática de temperatura
- % de carga de pilas indicado en la puesta en marcha del aparato
- Conector Quick DIN con codificación

Modelo		HI 99300	HI 99301
Gama	Conductividad	0 a 3999 µS/cm	0,00 a 20,00 mS/cm
	TDS	0 a 2000 mg/l (ppm)	0,00 a 10,00 g/l (ppt)
	Temperatura	5,0 a 105,0 °C	
Precisión	Conductividad	± 2 % escala completa	
	TDS	± 2 % escala completa	
	Temperatura	± 0,5°C	
Factor de conversión TDS		Ajustable de 0,45 a 1,00 en pasos de 0,01	
Calibración		Automático de 1 punto a 1413 µS/cm	Automático de 1 punto a 12,88 mS/cm
Programación de la temperatura		Automático con ß ajustable de 0,0 a 2,4 %/°C	
Alimentación		3 pilas AAA de 1,5 V	
Dimensiones (mm)		154 x 63 x 30	
Peso (g)		196	
Entregado con		Sonda de conductividad 523966	
		Solución de calibración 1413 µS/cm (20 ml)	Solución de calibración 12,88 mS/cm (20 ml)
		Solución de calibración 1382 mg/l (20 ml)	Solución de calibración 6,44 g/l (20 ml)
		Solución limpiadora (2 x 20 ml)	
		1 vaso de precipitados	
		Pilas	
		Estuche de transporte	
Ref.		052434B	052435B
€		NC -	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
523966	Sonda de conductividad	NC -
523954	Funda protectora naranja	NC -
523955	Funda protectora azul	NC -

Solución de calibración

Ref.	Valor	Cant.	€
052155	1413 µS/cm	25 bolsas de 20 ml	NC -
052153	12800 µS/cm	25 bolsas de 20 ml	NC -
052171	1382 mg/l	25 bolsas de 20 ml	NC -
052177	6,44g/l	25 bolsas de 20 ml	NC -

Multiparámetros compactos HI 991300 y HI 991301

- Cuerpo estanco y compacto
- 4 dispositivos de medición en 1
- Calibración simplificada del teclado
- Compensación automática de la temperatura
- % de carga de pilas indicada al encender el dispositivo
- Garantía: 2 años
- Conexión Quick DIN

Entregado con :

+ un estuche de transporte ;
+ una sonda pH/EC/TDS/T°.

Modelo	HI991300	HI991301
Gama	pH: -2,00 a 16,00 / -2,0 a 16,0	
	mV: ± 825 mV	
	EC : 0 a 3999 µs/cm	EC : 0,00 a 20,00 mS/cm
	TDS : 0 a 2000 mg/l (ppm)	TDS : 0,00 a 10,00 g/l (ppt)
	Temperatura : - 5,0 a 105,0 °C	
Precisión	± 0,02 / ± 0,1	
	mV : ± 1 mV	
	EC/ TDS: ± 2 % escala completa	
	Temperatura : ± 0,5°C	
Calibración	pH: 1 ó 2 puntos	
	EC / TDS: 1 punto a 1413 µS/cm ó 1382 mg/l	
Compensación de temperatura	Automático	
Alimentación	3 pilas 1,5V AAA	
Dimensiones (mm)	154 x 63 x 30	
Peso (g)	196	
Ref.	052391B	052392B
€	NC -	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
524007	Sonda de pH/CE/TDS/Temperatura con cable de 1 m conector Quick Din	NC -
523955	Funda protectora azul	NC -
052153	Solución de calibración 12880 µS/cm, bolsas de 25 x 20 ml	NC -
052177	Solución de calibración 6,44 g/L, 25 bolsas de 20 ml	NC -
052455	Soluciones de calibración 1413 µS/cm y pH 7, 10 x 20 ml	NC -
052456	Soluciones de calibración 1500 mg/L y pH 7, bolsas de 20 ml, 10 de cada una	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB