pHmetro de bolsillo Eutech / Thermo Scientific

- Portátil
- Funciones Auto-off (después de 8 minutos 30)
- Pantalla grande
- Funciones Hold (sólo modelo Elite)
- Indicación del pH y la temperatura
- Pantalla retroiluminada (solo modelo Elite)
- IP67
- Electrodo reemplazable (sólo modelo Elite)

	Expert pH	Elite pH	Elite Spear	Expert CTS	Elite CTSPIN	Elite CTS CUP	Elite ORP	Elite PCTS
								
Rango pH	0,0 a 14,0	-1,00 a 15,00		-	-	-	-	-1,00 a 15,00
Resolución	0,1	0,01		-	-	-	-	0,01
Precisión	± 0,1	± 0,02		-	-	-	-	± 0,02
Rango de conductividad	-	-	-	0,00 a 20,00 mS/cm			-	0,00 a 20,00 mS/cm
Resolución	-	-	-	10 µS/cm (0 a 1990 µS/cm); 0,10 mS/cm (2,00 a 20,00 mS/cm)	0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 a 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 a 20,00 mS/cm)		-	0,1 µS/cm (0 a 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 a 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 a 20,00 mS/cm)
Precisión	-	-	-	± 2 %	± 1 %		-	± 1 %
Gama Redox	-	-	-	-	-	-	± 1000 mV	-
Precisión	-	-	-	-	-	-	± 3 mV	-
Calibración	De 1 a 3 puntos			1 punto	De 1 a 3 puntos		1 punto (200 mV)	-
Rango temperatura	0,0 a 50,0 °C	0,0 a 60,0 °C		0,0 a 50,0 °C	0,0 a 60,0 °C		-	0,0 a 60,0 °C
Precisión	± 0,6°C	± 0,6°C (0 a 50°C); ± 1,1°C (50 a 60°C)		± 0,6°C	± 0,6°C (0 a 50°C); ± 1,1°C (50 a 60°C)		-	± 0,6°C (0 a 50°C); ± 1,1°C (50 a 60°C)
Compensación de temp.	Automático						Manual	Automático
Alimentación	4 pilas 1,5V LR44	4 pilas 1,5 V LR03		4 pilas 1,5V LR44	4 pilas 1,5 V LR03			
Dimensiones (mm)	170 x 45 x 30	200 x 45 x 36	280x 45 x 36	170 x 45 x 30	202 x 45 x 36		200 x 45 x 36	200 x 45 x 36
Ref.	**262946**	**262943**	**262945**	**999315**	**999316**	**999323**	**999318**	**999320**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. en maletín	**-**	**262942**	**262944**	**-**	**999311**	**999310**	**-**	**999312**
€	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**NC -**

Electrodos de repuesto

Ref.	Descripción	€
262947	Electrodo de recambio para Elite pH	**NC -**
262948	Electrodo de recambio para Elite pH spear	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB