Refractómetro digital de bolsillo PAL-RI

Mide el índice de refracción de muestras líquidas de productos farmacéuticos y químicos.

- Limpieza con agua
- Medición en 3 segundos
- Lectura fácil
- Compacto y ligero
- Diseñado con una opción de soporte de correa
- Resistente al agua (IP65)
- Indicador de la potencia de la batería

Índice de refracción	1,3306 a 1,5284
Resolución	0,0001
Precisión de la medición	± 0,0003 (agua 20 °C)
Temperatura de medición	5 °C a 45 °C
Temperatura ambiente	10 °C a 40 °C
Alimentación eléctrica	AAA x 2
Dimensiones (Lxanxal)	55 x 31 x 109 mm
Peso	100 g
Ref.	**011011**
€	**NC -**



Refractómetros digitales de mano

- Resolución: Brix 0,1 %
- Interferencias de la luz exterior
- Resistente al calor
- Compensación automática de la temperatura
- Calibración de 1 punto en agua destilada
- Pantalla digital
- Volumen muestra: 0,3 ml
- T° de medición : 10 °C a 75 °C
- Temp. ambiente : 10 °C a 40 °C
- Alimentación: AAA x 2
- Resistente al agua (IP65)

Ref.	Modelo	Campo de medición	Precisión de la medición	€
011012	PAL-1	Brix 0 a 53 %	± 0,2 %	**NC -**
011013	PAL-2	Brix 45 a 93 %	± 0,2 %	**NC -**
011014	PAL-alpha	Brix 0 a 85 %	± 0,2 %	**NC -**
011015	PAL-3	Brix 0 a 93 %	± 0,1 %	**NC -**



011012 011013 011014 011015

Refractómetros digitales portátiles

- Escala mínima : Brix 0,1 %
- Medición de 3 segundos, pantalla digital
- Volumen de la muestra: 0,1 ml
- Resistente al agua (IP64)
- Dimensiones (L x An x Al) : 170 x 90 x 40 mm / Peso: 300 g
- Alimentación con pilas
- Compensación automática de la temperatura
- Interferencias de la luz exterior

Modelo	PR-32alpha	PR-101alpha	PR-201alpha	PR-301alpha
Escala de medición	Brix 0 a 32 %	Brix 0 a 45 %	Brix 0 a 60 %	Brix 45 a 90 %
Precisión de medición	Brix ± 0.1% 1	Brix ± 0.1%*	Brix ± 0.1%*	Brix ± 0.1%**
Temp. de medición	+5 a 40 °C	+5 a 40 °C	+5 a 40 °C	10 a 40 °C
Temp. ambiente	+5 a 40 °C	+5 a 40 °C	+5 a 40 °C	10 a 40 °C
Ref.	**011034**	**011035**	**011036**	**011037**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* 5 °C a 40 °C ** 10 w°C a 30 °C



011034



011035 011036 011037

Refractómetro Master serie T

- Medición de las concentraciones de soluciones acuosas de baja densidad, como el zumo de tomate, el zumo de frutas, etc.
- Compensación automática de la temperatura
- Calibración de 1 punto en solución estándar, así como en agua destilada
- Escala mínima : Brix 0,1 %

Modelo de plástico

Ref.	Descripción	Alcance de la escala (en Brix)	€
011057	Refractómetro Master-20PT	0 a 20 %	**NC -**

Modelo de metal

Ref.	Descripción	Alcance de la escala (en Brix)	€
011049	Refractómetro Master-20T	0 a 20 %	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB