Películas para soldadoras ABgene®





					Para ALPS			Para Termoselladora manual		
Tipo	Material de placa a sellar	Resistencia a la temperatura	Características	Aplicaciones	Rollo	Ref.	€	Cond.	Ref.	€
Thermo Seal	PP	-80 °C a 120 °C	▮ Aluminio laminado polipropileno ▮ Película muy resistente ▮ Despegable con ayuda de una herramienta (016284) ▮ Puede perforarse con la punta de una pipeta o con una placa perforadora 016283 ▮ Buena resistencia a los disolventes DMSO	▮ Almacenamiento de larga duración a bajas t° ▮ Extracción - Trituración	370 m	**016552**	**NC -**	100 hojas	**016277**	**NC -**
Easy Pierce	PP, PE	-80 °C a 80 °C y hasta 120 °C con termociclador de tapa ajustable	▮ Aluminio ▮ Se perfora fácilmente con la punta de pipeta o despegable a mano ▮ Puede aplicarse sobre una premiera película ya perforada (Easy pierce, Easy o Super Pierce Strong) ▮ Buena resistencia a los disolventes DMSO	▮ Almacenamiento de larga duración a bajas t° ▮ HTS	610 m	**016272**	**NC -**	100 hojas	**016278**	**NC -**
Easy Peel	PP, PE, placas Diamond	- 200 °C a 90 °C y hasta 120 °C con termociclador con tapa ajustable	▮ Aluminio laminado PP ▮ Fácilmente despegable con la mano ▮ Sólo se puede perforar con una herramienta ▮ Buena resistencia a los disolventes y al DMSO sólo a bajas temperaturas	▮ Almacenamiento a largo plazo a temperaturas muy bajas (-200°C) ▮ Transporte ▮ PCR con termociclador con tapa ajustable únicamente	610 m	**016273**	**NC -**	100 hojas	**016279**	**NC -**
Clear Seal 3730	PP, PS, PE	-80 °C a 80 °C y hasta 120 °C con termociclador de tapa ajustable	▮ Transparente ▮ Fácilmente despegable con la mano ▮ Perforable ▮ Buena resistencia a los disolventes	▮ Para utilizar con el secuenciador ABI 3730	610 m	**016274**	**NC -**	rollo preperforado - 1000 hojas	**016582**	**NC -**
Clear Seal Diamond	PP, PS, PE, Placas Diamond	-80 °C a 120 °C	▮ Transparente ▮ Ópticamente claro ▮ Sólo se puede perforar con una herramienta ▮ Buena resistencia a los disolventes ▮ Despegable	▮ Para sellar les placas PCR Thermo-Fast® 384 Diamond ▮ PCR y QPCR con termociclador con tapa ajustable solamente ▮ Detección/fluorescencia o colorimetría	370 m	**016462**	**NC -**	100 hojas	**016427**	**NC -**
Easy Pierce 20 µm	PP, PE	-80 °C a 80 °C y hasta 120 °C con termociclador de tapa ajustable	▮ Aluminio ▮ Muy fácil de perforar ▮ Buena resistencia a los disolventes DMSO ▮ Despegable si se aplica en segunda capa	▮ Almacenamiento a largo plazo y transporte ▮ Aplicación t° elevada ▮ HTS ▮ Sistema robótico e inyector : se perfora fácilmente sin dejar un residuo pegajoso	610 m	**016679**	**NC -**	100 hojas	**016678**	**NC -**
Clear Seal Strong	PP	-80 °C a 120 °C	▮ Transparente, laminado de poliéster/polipropileno ▮ Película muy resistente ▮ No despegable, ni perforable ▮ Ópticamente claro ▮ Buena resistencia a los disolventes DMSO	▮ Transporte ▮ Método de detección por fluorescencia o colorimetría ▮ Almacenamiento/lectura de productos radiactivos o peligrosos ▮ PCR y QPCR	610 m	**016276**	**NC -**	-	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB