
Selladora de placas semiautomática Sealbio-2







Selladora semiautomática con parámetros de tiempo y temperatura ajustables para un sellado reproducible. Adecuado para muchos campos y acepta diferentes tipos de placas PCR, Deepwell, placas de formato SBS y placas de almacenamiento.

- Temperatura ajustable: 80 °C - 200 °C (precisión 1 °C)
- Función de recuento automático
- Se suministra con adaptadores de placas

Temperatura de sellado	80 °C - 200 °C
Altura de placa (mm)	9 a 48
Dimensiones (mm) / Peso (kg)	370 x 178 x 330 / 9,6
Materiales de placa compatibles	PP/PS/PE
Tipo de placa compatible	SBS, DeepWell, PCR
Ref.	**531506**
€	**NC -**

Termo-selladora HeatSealer Eppendorf



999517



999518

- Adaptador para placas PCR de 96 pocillos incluido
- Diseño ergonómico para un sellado sin esfuerzo
- Compacta y portátil
- Totalmente estanca

	S100	S200
Temperatura	170 °C	125 °C - 200 °C
Tiempo de sellado	-	1 a 9 s
Peso (kg)	4	7,2
Dimensiones (mm)	220 x 250 x 230	220 x 321 x 425
Potencia	320 W	350 W
Ref.	**999517**	**999518**
€	**NC -**	**NC -**

Termo-selladora manual Micro TS Heat Sealer



Termoselladora para sellado de placas PCR 96/384 pocillos y DeepWell. Compatible con una amplia gama de placas y deepwells de almacenamiento

- Compacta, uso fácil, reproductible
- Tiempo de calentamiento ‹ 10 minutos, temperatura preprogramada 170 °C
- Entregada sin adaptador, para ser completada

Ref.	Descripción	€
058102B	Selladora manual Micro TS Heat Sealer	**NC -**

