## Pipetas aforadas de vidrio, con bola de seguridad, clase A



- Gama completa de pipetas aforadas, de 1 y 2 aforos
- Con una bola de seguridad
- Fácil de identificar el volumen gracias al código de color
- Clase A
- Conforme las normas ISO 835 y ISO 648
- Serigrafía indeleble color ámbar
- De vidrio sodocálcico para garantizar una perfecta impregnabilidad

| | | | | | 1 aforo | | 2 aforos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Tol. (± ml) | Tiempo vertido | Color | L. (mm) | Ref. | € | Ref. | € |
| 1 | 0,008 | 10 - 20 s. | Azul | 300 | **001715B** | **NC -** | **001723B** | **NC -** |
| 2 | 0,010 | 10 - 25 s. | Naranja | 330 | **001716B** | **NC -** | **001724B** | **NC -** |
| 5 | 0,015 | 15 - 30 s. | Blanco | 400 | **001717B** | **NC -** | **001725B** | **NC -** |
| 10 | 0,02 | 15 - 40 s. | Rojo | 440 | **001718B** | **NC -** | **001726B** | **NC -** |
| 20 | 0,03 | 25 - 50 s. | Amarillo | 510 | **001719A** | **NC -** | **001727B** | **NC -** |
| 25 | 0,03 | 25 - 50 s. | Azul | 520 | **001720A** | **NC -** | **001728A** | **NC -** |
| 50 | 0,05 | 30 - 60 s. | Rojo | 540 | **001721B** | **NC -** | **001729B** | **NC -** |
| 100 | 0,08 | 40 - 60 s. | Amarillo | 585 | **001722B** | **NC -** | **001730B** | **NC -** |

## Pipetas graduadas de vidrio, con bola de seguridad, clase A



- Gama completa de pipetas graduadas de vertido total
- Cero arriba o cero abajo
- Con una bola de seguridad
- Fácil de identificar el volumen gracias al código de color
- Clase A
- Conforme las normas ISO 835 y ISO 648
- Serigrafía indeleble azul
- De vidrio sodocálcico para garantizar una perfecta impregnabilidad

| | | | | | | Cero arriba | | | Cero abajo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Grado (ml) | Tol. (± ml) | Tiempo transcu-rrido | Color | L. (mm) | Ref | Unid./ caja | €/ caja | Ref | Unid./ caja | €/ caja |
| 1 | 0,1 | 0,007 | 5 - 7 s. | Amarillo | 360 | **001701B** | 1 | **NC -** | **001708B** | 1 | **NC -** |
| 2 | 0,1 | 0,010 | 6 - 9 s. | Verde | 360 | **001702B** | 1 | **NC -** | **001709B** | 1 | **NC -** |
| 5 | 0,1 | 0,030 | 8 -11 s. | Rojo | 360 | **001703B** | 1 | **NC -** | **001710B** | 1 | **NC -** |
| 10 | 0,1 | 0,05 | 10 - 13 s. | Naranja | 360 | **001704B** | 1 | **NC -** | **001711B** | 1 | **NC -** |
| 20 | 0,1 | 0,1 | 11 - 16 s. | Amarillo | 360 | **001705B** | 1 | **NC -** | **001712B** | 1 | **NC -** |
| 25 | 0,1 | 0,1 | 11 -16 s. | Blanco | 395 | **001706B** | 10 | **NC -** | **001713B** | 1 | **NC -** |
| 50 | 0,1 | 0,25 | 20 -25 s. | Naranja | 635 | **001707B** | 10 | **NC -** | **001714B** | 5 | **NC -** |

## Pipetas aforadas de vidrio clase AS







- De vidrio sodocálcico
- Calibradas
- Código impreso para la descarga de certificados
- Serigrafía indeleble color ámbar
- Conforme las normas ISO 648 y ISO 12691
- Versión de 2 aforos con bola de seguridad

| Capacidad (ml) | Tiempo de vertido | Tolerancia (± ml) | 2 aforos | | 1 aforo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ref. | € 2 unid. | Ref. | € 2 unid. |
| 1 | 7-11 s. | 0,008 | **232684** | **NC -** | **232692** | **NC -** |
| 2 | 7-11 s. | 0,010 | **232685** | **NC -** | **232693** | **NC -** |
| 5 | 9-13 s. | 0,015 | **232686** | **NC -** | **232694** | **NC -** |
| 10 | 11-15 s. | 0,020 | **232687** | **NC -** | **232695** | **NC -** |
| 15 | 12-16 s. | 0,030 | **-** | **-** | **232696** | **NC -** |
| 20 | 12-16 s. | 0,030 | **232688** | **NC -** | **232697** | **NC -** |
| 25 | 15-20 s. | 0,030 | **232689** | **NC -** | **232698** | **NC -** |
| 50 | 20-25 s. | 0,050 | **232690** | **NC -** | **232699** | **NC -** |
| 100 | 25-30 s. | 0,080 | **232691** | **NC -** | **232700** | **NC -** |

## Pipetas graduadas de vidrio clase AS







- De vidrio sodocálcico
- Calibradas
- Serigrafía indeleble color ámbar
- Conforme las normas ISO 835

| Capacidad (ml) | Tiempo de vertido | Grado (ml) | Tolerancia (± ml) | Cero arriba | | Cero abajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ref. | € 2 unid. | Ref. | € 2 unid. |
| 1 | 4-10 s. | 0,01 | 0,007 | **232701** | **NC -** | **232706** | **NC -** |
| 2 | 4-10 s. | 0,02 | 0,010 | **232702** | **NC -** | **232707** | **NC -** |
| 5 | 7-13 s. | 0,05 | 0,030 | **232703** | **NC -** | **232708** | **NC -** |
| 10 | 7-13 s. | 0,10 | 0,050 | **232704** | **NC -** | **232709** | **NC -** |
| 25 | 11-17 s. | 0,10 | 0,100 | **232705** | **NC -** | **232710** | **NC -** |