PIPETMAN® L



- Diseño ligero y ergonómico y baja fuerza de pipeteado, ideal para reducir la fatiga muscular
- Expulsor ajustable para zurdos y diestros
- Mecanismo de bloqueo volumétrico que evita el cambio de volumen accidental durante el pipeteo
- Código de trazabilidad 2D para facilitar la trazabilidad durante la manipulación y el mantenimiento
- Micropipeta de volumen variable totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarla

Visiten nuestras WEB

PIPETMAN® L - monocanal

Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	Ref.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	070053	NC -
0,5 - 10		0,02	070054	NC -
2 - 20	D200, DF30	0,02	070055	NC -
10 - 100	D200, DF100	0,2	070056	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070057	NC -
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	070058	NC -
500 - 5.000	D5000	2	070059	NC -
1.000 - 10.000	D10 ml	20	070060	NC -

Disponible con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado Cofrac).

PIPETMAN® L - Multicanal

			8 canales				12 canales			
			Estándar		V-ring		Estándar		V-ring	
Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	0,02	070063	NC -	-	-	070064	NC -	-	-
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	070065	NC -	-	-	070066	NC -	-	-
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	070067	NC -	067541	NC -	070068	NC -	400166	NC -
20 - 300		0,2	070069	NC -	400132	NC -	070070	NC -	400167	NC -
100 - 1200	D(F)1200	2	067538	NC -	-	-	067536	NC -	-	-

Disponible con certificado de calibración ISO 17025 (aprobado Cofrac)(agregar una C después de la referencia)

Kit PIPETMAN® L

Ref.	Descripción	Pipetas	Racks 96 puntas DIAMOND	Accesorios	€
070098	PIPETMAN® L eyector de metal Kit starter	P20L P200L P1000L	D200 D1000	3 gradillas SINGLE 3 eyectores de plástico 1 guía de pipeteado 1 cartel "Inspección en 2 minutos"	NC -
070099	PIPETMAN® L eyector de metal Kit de microvolumen	P2L P10L P100L	DL10 D200		NC -
070174	Kit 4 PIPETMAN® L eyector de metal	P2L P20L P200L P1000L	DL10 D200 D1000	4 gradillas individuales, 1 guía de pipeteo, 1 cartel "Inspección en 2 minutos"	NC -

MyPipetman® Select

NUEVO



Ergonomía óptima :
- Peso equilibrado con el centro de gravedad cerca del centro de la mano
- Asa antideslizante
- Requiere poca fuerza de pipeteo
- Sistema patentado de expulsión por palanca integrada para reducir significativamente la fuerza de expulsión de la punta

Sistema de bloqueo Trilock™ de tres posiciones:
- Control de volumen de posición libre para ajustar el volumen rápidamente y sin esfuerzo
- Control de volumen con un suave clic para ajustar el volumen con precisión
- Posición de bloqueo de volumen para un pipeteado seguro

Personalizable :
- Posibilidad de imprimir una inscripción a elegir en el asa*
- Ventanas de visualización de color disponibles opcionalmente
- Totalmente autoclavable

* Inscripción limitada a 40 caracteres (espacios incluidos), sin caracteres especiales. Modelo hecho a medida, no se admiten cambios ni devoluciones.

Monocanal

			Sin inscripción		Con inscripción	
Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Incremento (µl)	Ref.	€	Ref.	€
0,2 - 2	D(F)(L)10(ST)	0,002	400143	NC -	400143P	NC -
1 - 10		0,02	400144	NC -	400144P	NC -
2 - 20	D200, DF30ST	0,02	400145	NC -	400145P	NC -
10 - 100	D200, DF100ST	0,2	400146	NC -	400146P	NC -
20 - 200	D(F)(L)200(ST), D(F)(L)300(ST)	0,2	400147	NC -	400147P	NC -
100 - 1.000	D(F)(L)1000(ST), D(F)(L)1200(ST)	2	400148	NC -	400148P	NC -
500 - 5.000	D5000	2	400149	NC -	400149P	NC -
1.000 - 10.000	D10ml	20	400150	NC -	400150P	NC -