PIPETMAN® M Connected





- Pipeta electrónica compatible con Bluetooth®, que prácticamente no requiere fuerza de pipeteo para la aspiración y el suministro de la muestra
- Máxima exactitud, precisión y reproducibilidad
- Volumen bloqueable
- Manejo sencillo e intuitivo con visualización digital en pantalla OLED
- Flexibilidad con 5 modos de pipeteo posibles: pipetear, repetir, mezclar, invertir o personalizar
- El software PIPETMAN® M Connected permite crear y transferir hasta 10 protocolos personalizados
- Batería recargable en sólo 3 horas para hasta 900 ciclos de pipeteado
- Se puede utilizar mientras se carga
- Parte inferior y eyector autoclavables
- Garantía: 2 años
- Posibilidad de vincular la pipeta al TRACKMAN® Connected para ser guiado durante su protocolo para evitar errores de pipeteo y aumentar así la fiabilidad de sus experimentos

Monocanal

Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	067516	NC -
2 - 20	D200, DF30	067517	NC -
5-100	D200,DF100	067518	NC -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	067519	NC -
20 - 300		067520	NC -
100 - 1.200	D(F)1000, D(F)1200	067521	NC -
500 - 5.000	D5000	067522	NC -
1000 - 10.000	D10 ml	067523	NC -

Multicanal

		8 canales		12 canales	
Volumen (µl)	Puntas adaptadas	Ref.	€	Ref.	€
0,5 - 10	D(F)(L)10	067524	NC -	067525	NC -
1 - 20	D(F)L10, D200, DF30	067526	NC -	067527	NC -
10-100	D200,DF100	067528	NC -	067529	NC -
20 - 200	DF100, D(F)200, D(F)300	067530	NC -	067531	NC -
10 - 300	D(F)200, D(F)300	067532	NC -	067533	NC -
50 - 1.200	D(F)1200	067534	NC -	067535	NC -

TRACKMAN® Connected



- Tablet con accesorios exclusivos y aplicaciones para conectar con el PIPETMAN® M Connected
- Asegura el seguimiento del pipeteo de experimentos en microplacas y tubos para reducir errores
- Conectada mediante Bluetooth® al PIPETMAN® M Connected, la tableta interactúa en tiempo real con la pipeta y le guía a lo largo de todo el protocolo
- Registro y transmisión de resultados y protocolos
- Seguimiento de estadísticas de uso y del historial de datos de calibración
- Se suministra con un soporte de microplacas, un adaptador de microplacas y una tira de PCR; así como un sensor para controlar la temperatura, la presión y la humedad durante la manipulación

Ref.	Descripción	€
400115	Trackman® Connected	NC -

Puntas con filtro AmpliPur Expert Gilson



- Puntas con filtro universales, no estériles, en gradilla

Ref.	Descripción	Longitud (mm)	Unid./ caja	€/ caja
400126	Punta con filtro AmpliPur Expert 5 - 10 µl	39,2	96 x 10	NC -
400127	Punta con filtro AmpliPur Expert 1 - 20 µl	52	96 x 10	NC -
400128	Punta con filtro AmpliPur Expert 10 - 200 µl	59,3	96 x 10	NC -
400129	Punta con filtro AmpliPur Expert 100 - 1000 µl	88	96 x 10	NC -
400130	Punta con filtro AmpliPur Expert 1200 µl	101,5	96 x 10	NC -