Pipeteador Benchtop One Touch 20 y 250 µl



- Pipeteador semiautomático para placas de 96 o 384 pocillos (requiere un adaptador que se pide por separado)
- Para la transferencia de líquidos de 1 a 20 µl o de 5 a 250 µl según el modelo
- Control intuitivo con botón rotativo para ajustar la función, el volumen y la velocidad de dispensación
- Función: aspiración, dispensación, mezcla, programas grabables
- Plataforma para alojar un rack de puntas y 2 placas, fácil de transferir de una placa a otra
- Para usar con las puntas One Touch

Características técnicas

Peso (kg)	9,5
Temperatura de uso	10 - 37 °C
Modelo 10/20 µl	
Precisión	‹ 3 % (5 a 20 µl) ; ‹ 5 % (1 a 5 µl)
Incertidumbre	+/- 3 % (5 a 20 µl) ; +/- 3 % (1 a 5 µl)
Resolución	0,1 o 1 µl con el mando de ajuste
Rango de volumen	1 µl - 20 µl
Dimensiones An x L x Al (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2
Modelo 250 µl	
Precisión	‹ 2 % (25 a 250 µl) ; ‹ 5 % (5 a 20 µl)
Incertidumbre	+/- 3 % (25 a 250 µl) ; +/- 5 % (5 a 20 µl)
Resolución	1 o 5 µl con el mando de ajuste
Rango de volumen	5 µl - 250 µl
Dimensiones An x L x Al (cm)	21,6 x 45,7 x 43,2

Ref.	Descripción	€
014903	Pipeteador Benchtop Multi 10/20 µl	**NC -**
014901	Pipeteador Benchtop Multi 250 µl	**NC -**

Puntas One Touch bicomponentes en rack de plástico

Ref.	Descripción	Compatible con pipeteador	€ 10 x 96
010330	Punta One Touch 330 µl no estéril	250 µl	**NC -**
010340	Punta One Touch 330 µl estéril	250 µl	**NC -**
010350	Punta One Touch 300 µl estéril con filtro	250 µl	**NC -**
010300	Punta One Touch 10/20 µl no estéril	10/20 µl	**NC -**
010310	Punta One Touch 10/20 µl estéril	10/20 µl	**NC -**
010320	Punta One Touch 10/20 µl estéril con filtro	10/20 µl	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
014905	Bandeja para uso con placa de 384 pocillos	**NC -**

Pipeteador de escritorio de 96 canales Liquidator 96™

RAININ
Pipetting 360°



Innovador sistema de pipeteo manual de sobremesa que permite procesar 96 muestras a la vez y ofrece 4 posiciones para su uso continuo.

- Funcionamiento flexible
- Sin programación
- Resultados inmediatos
- Sistema de pipeteado manual único para aplicaciones de flujo medio y alto
- Requiere un espacio mínimo, compatible con cualquier mesa de laboratorio o campana de flujo laminar
- Compatibilidad con placas de 96 y 384 pocillos

Características técnicas

Rango de volumen	5 a 200 µl, incrementos de 1 µl
Profundidad de inmersión	Ajustable para cada posición
Ocupa poco espacio	0,25 m2
Peso	14 kg
Dimensiones	38 x 41 x 33 cm

Ref.	Descripción	€
712821	Pipeteador manual Liquidator 96™ 0,5 a 20 µl	**NC -**
712152	Pipeteador manual Liquidator 96™ 5 a 200 µl	**NC -**
712149	Varillas de ajuste de altura	**NC -**
712154	Adaptador para placas 384 pocillos	**NC -**

Puntas para Liquidator

		Puntas para Liquidator versión estándar						Puntas para Liquidator versión Low retention					
		Gradilla con tapa extraíble		Gradilla con tapa extraíble estéril		Con filtro, gradilla con tapa extraíble estéril		Gradilla con tapa extraíble estéril		Con filtro, gradilla con tapa extraíble estéril		SpaceSaver	
Vol.	**Unid./ caja**	**Ref.**	**€/ caja**	**Ref.**	**€/ caja**	**Ref.**	**€/ caja**	**Ref.**	**€/ caja**	**Ref.**	**€/ caja**	**Ref.**	**€/ caja**
20 µl	10 x 96	**17011185**	**NC -**	**712899**	**NC -**	-	-	**712364**	**NC -**	**712365**	**NC -**	**712368**	**NC -**
200 µl	10 x 96	**712146**	**NC -**	**712147**	**NC -**	**712148**	**NC -**	**712366**	**NC -**	**712367**	**NC -**	**712369**	**NC -**