Microtubos EasyFit® & ClickFit® Treff®

EasyFit®
ClickFit®



	CleanRoom Pure®				LoTrace® DNA				
Volumen (ml)	0,5		1,5		0,5	1,5	0,5	1,5	2
Diámetro (mm)	10	10	12,8	12,8	10	12,8	10	12,8	12,8
Altura (mm)	30	30	38,8	38,8	30	38,8	30	38,8	40
Material	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen	Polipropileno virgen	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
Estéril	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No
Tipo de tapón	Snap EasyFit®						Snap ClickFit®		
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	30000								20000
Graduación	Sí								
Área de marcado	Sí								
Temperatura de uso	-195 °C a +121 °C						-190 °C a +121 °C		
Especificidad	Para uso general; fácil de abrir ; fabricación en sala blanca de clase 8 según ISO 14644-1; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de PCR				Baja adhesión de ADN; para uso general; fácil de abrir; fabricación en sala blanca de clase 8 según ISO 14644-1; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR		LightBlock para muestras sensibles a la luz; baja adherencia del ADN; para uso general con cierre reforzado; ideal para aplicaciones que requieren el calentamiento del microtubo; fabricación en sala blanca de clase 8 según ISO 14644-1; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de PCRTP		
Unid./caja	500 microtubos		1000 microtubos		2000 microtubos	1000 microtubos	100 microtubos	100 microtubos	100 microtubos
Natural	**034001**	**034159**	**034013**	**034013S**	**982748**	**982749**	-	-	-
Amarillo	**034003**	-	**034015**	-	-	-	-	-	-
Verde	**034004**	-	**034016B**	-	-	-	-	-	-
Azul	**034005**	-	**034017**	-	-	-	-	-	-
Rosa	**034002**	-	**034014**	-	-	-	-	-	-
Negro	-	-	-	-	-	-	**034008D**	**034024D**	**034126D**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Microtubos CapLock® Treff®

CapLock®



	CleanRoom Pure®			LoTrace® DNA		
Volumen (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diámetro (mm)	10	12,8	12,8	10	12,8	12,8
Altura (mm)	30	38,8	40	30	38,8	40
Material	Polipropileno virgen					
Estéril	No					
Tipo de tapón	Snap CapLock®					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	30000	30000	20000	30000	30000	20000
Graduación	Sí					
Área de marcado	Sí					
Temperatura de uso	-190 °C a +121 °C					
Especificidad	Sistema de cierre de seguridad Double Lock®, que impide la apertura accidental; fabricado en sala blanca de clase 8 según la norma ISO 14644-1; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR			Baja adherencia del ADN; sistema de cierre seguro double Lock®, que impide la apertura accidental; fabricación en sala blanca de clase 8 según la norma ISO 14644-1; libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR		
Unid./caja	500 microtubos	1000 microtubos	500 microtubos	2000 microtubos	1000 microtubos	1000 microtubos
Ref. color natural	**982855**	**982856**	**982857**	**982753**	**982754**	**982755**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Astucia

CapLock :
Tapones totalmente estancos, con doble cierre para evitar la apertura del tapón durante la incubación

EasyFit :
Para uso general y almacenamiento

ClickFit :
Cierre reforzado, especialmente adecuado para aplicaciones de calefacción