## Tubos de policarbonato Nalgene™



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 175 | 250 | | | 500 | | 1000 | | |
| **Diámetro (mm)** | 61,4 | 61,9 | 61,8 | 61,8 | 69,5 | 69,5 | 97,6 | 98,1 | - |
| **Altura (mm)** | 144,3 | 145,8 | 127,6 | 134,4 | 169,6 | 160 | 188,4 | 180,2 | - |
| **Material** | Policarbonato; tapón de polipropileno | | | | | | | | Policarbonato ; tapón de Polipropileno, cierre de PPE modificado |
| **Estéril** | No | | | | | | | | |
| **Fondo** | Cónico | Redondo | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano | Plano |
| **Autoclavable** | Sí | | | | | | | | |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 13500 | 13700 | 7100 | 7100 | 15810 |
| **Graduación** | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No |
| **Área de marcado** | No | | | | | | | | |
| **Especificidad** | Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado | Hermético | - | Junta de silicona con estanqueidad reforzada | - | Junta de silicona con estanqueidad reforzada | - | - | Junta de silicona; diseñada para rotores Fiberlite (FCS 6X1000Y, F8S 6X1000Y, F9S 4X1000Y); no citotóxica |
| **Unid./caja** | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 4 tubos | 6 tubos |
| **Tapón natural** | **029259** | **029244** | **029241** | **029206** | **029242** | **029255** | **029200** | **029243** | **-** |
| **Tapón azul** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **029906** |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** | **NC -** |

## Adaptadores

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **029274** | Adaptador para la ref. 029259 | 4 | **NC -** |
| **029273** | Adaptador para la ref. 029244 | 4 | **NC -** |



029274



029273

## Tubos de PTFE y polietileno de baja densidad Nalgene™

| | | |
|---|---|---|
| **Volumen (ml)** | 250 | |
| **Diámetro (mm)** | 60 | 61,2 |
| **Altura (mm)** | 128,8 | 131,9 |
| **Material** | PTFE FEP ; tapón de ETFE | HDPE ; tapón de polipropileno |
| **Estéril** | No | |
| **Fondo** | Plano | |
| **Autoclavable** | Sí | No |
| **Velocidad máx centrifugación (g)** | 4000 | 8000 |
| **Graduación** | No | |
| **Área de marcado** | No | |
| **Temperatura de uso** | - 100 °C a +150 °C | - 100 °C a +120 °C |
| **Especificidad** | Excelente resistencia química | |
| **Unid./caja** | 1 tubo envasado individualmente | Bolsas de 6 tubos |
| **Ref. Tapón Natural** | **029245** | **029240** |
| **€/caja** | **NC -** | **NC -** |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB