Tubos de policarbonato Nalgene™



Volumen (ml)	10		16	28	30		50		85
Diámetro (mm)	16,1	16,1	18,1	25,8	25,8	25,8	28,8	28,8	38,2
Altura sin tapón (mm)	80,5	83,8	107,2	94	94	102,6	115	106,4	105,2
Material	Policarbonato; tapón de polipropileno								
Estéril	No								
Fondo	Redondo								
Tapón	Sí								
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	50000								
Faldón	No								
Graduación	No								
Área de marcado	No								
Color	Transparente								
Temperatura de uso	-135 °C a +135 °C								
Especificidad	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado		-	-	Tapón con junta de silicona para un mejor sellado y un cierre reforzado		-	-
Unid./caja	10 tubos								
Ref. Tapón Natural	029229	029248	029249	029230	029231	028103	029250	029232	028416
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tubos Nunc™



Volumen (ml)	11	
Diámetro (mm)	16	
Altura (mm)	110	
Material	Policarbonato; tapón de polipropileno	
Estéril	Sí	
Fondo	Cónico	
Tapón	Sí	
Autoclavable	Sí (sin tapón)	
Velocidad máx centrifugación (g)	6000	
Faldón	No	
Graduación	No	
Área de marcado	No	Sí
Color	Transparente	
Temperatura de uso	-135 °C a +135 °C	
Unid./caja	6 bolsas de 80 tubos	
Ref. tapón blanco	056020	055458
€/caja	NC -	NC -

Tubos Nalgene™



Volumen (ml)	10	30	50
Diámetro ext. (mm)	16	25,7	28,8
Altura sin tapón (mm)	81,5	93	106,7
Material	PTFE; tapón ETFE		
Estéril	No		
Fondo	Redondo		
Tapón	Sí		
Autoclavable	Sí		
Velocidad máx centrifugación (g)	50000		
Faldón	No		
Graduación	No		
Área de marcado	No		
Color	Translúcido		
Temperatura de uso	-100 °C a +260 °C		
Unid./caja	2 tubos		
Ref. Tapón Natural	029217	028116	029218
€/caja	NC -	NC -	NC -