Medición del contenido CO2 en aire ambiente

Siempre que se utilice CO2 , deben vigilarse las instalaciones para evitar accidentes.

- Aparato fijo y estanco (IP65)
- Pantalla digital
- Sensor CO_2 integrado o remoto
- 3 indicadores de señalización (1 normal y 2 alarmas)
- 2 alarmas ajustables
- Relé de alarma para controlar dispositivos externos
- Avisador sonoro interno 80 dB

Escala	0 a 1 % (10 000 ppm) CO2
Resolución	10 ppm (CO2)
Dimensiones (mm)	230 x 150 x 60
Peso (kg)	1,2

Ref.	Descripción	€
854010	Dioxytest	**NC -**



Control del contenido de oxígeno del aire ambiente

En todas las industrias que utilizan argón o nitrógeno, ya sea en forma líquida o gaseosa, las instalaciones deben estar vigiladas para evitar accidentes.

- Aparato fijo y estanco (IP65)
- Pantalla digital
- Sensor O_2 integrado o remoto
- Relé de alarma para controlar dispositivos externos
- 2 alarmas ajustables
- Avisador sonoro interno 80 dB

Escala	0 - 50 % O2
Resolución	0,1% O2
Dimensiones (mm)	200 x 120 x 60
Peso (kg)	0,9

Ref.	Descripción	€
854013	Oxytest	**NC -**



Detector de O2 BW CLIP

- Ergonómico y ligero
- Visualización en tiempo real de la concentración de gas
- 2 niveles de alarma: sonora de dos tonos y visual de alta intensidad
- Autonomía 24 meses

Rango de medición de O2	0 a 25 %
Alarma nivel bajo	19,5 %
Alarma nivel alto	23,5 %
Temperatura de uso:	-20 °C a +50 °C
%HR tolerado	5 a 95 %HR
Dimensiones (an x p x al) (mm)	41 x 50 x 87
Peso (g)	92
Clase de protección	IP 66/67
Ref.	**082740**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB