Tubos Tygon E-3603



Material	Tygon E-3603
Apariencia	Translúcido
Dureza shore A	55
Temperatura de uso:	- 51 a + 165 °C



Según el modelo

Tubos de vacío

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
260217B	4,8	14,3	4,8	15	NC -
260218B	6,4	15,9	4,8	15	NC -
260219B	9,5	22,2	6,4	15	NC -
260220B	12,7	28,6	8	15	NC -
260221B	15,9	34,9	9,5	15	NC -
260222B	19	38,1	9,5	15	NC -
260223B	25,4	50,8	12,7	15	NC -

Tubos de flujo

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
260121B	0,8	2,4	0,8	15	NC -
260122B	1,6	3,2	0,8	15	NC -
260123B	1,6	4,8	1,6	15	NC -
260124B	2,4	4	0,8	15	NC -
260125B	2,4	5,6	1,6	15	NC -
260126B	3,2	4,8	0,8	15	NC -
260127B	3,2	6,4	1,6	15	NC -
260128B	4	5,6	0,8	15	NC -
260129B	4	7,2	1,6	15	NC -
260130B	4,8	6,4	0,8	15	NC -
260131B	4,8	8	1,6	15	NC -
260132B	4,8	9,6	2,4	15	NC -
260133B	4,8	11,1	3,15	15	NC -
260134B	6,4	8	0,8	15	NC -
260135B	6,4	9,6	1,6	15	NC -
260136B	6,4	11,1	2,35	15	NC -
260137B	6,4	12,7	3,15	15	NC -
260138B	2	4	1	15	NC -
260139B	3	5	1	15	NC -
260140B	4	6	1	15	NC -
260141B	5	8	1,5	15	NC -
260142B	6	9	1,5	15	NC -
260143B	7	10	1,5	15	NC -
260144B	8	12	2	15	NC -
260145B	10	14	2	15	NC -
260146B	8	11,1	1,55	15	NC -
260147B	8	14,3	3,15	15	NC -

Tubos de flujo

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
260148B	8	15,9	3,95	15	NC -
260149B	9,5	12,7	1,6	15	NC -
260150B	9,5	14,3	2,4	15	NC -
260151B	9,5	15,9	3,2	15	NC -
260152B	11,1	14,3	1,6	15	NC -
260153B	11,1	15,9	2,4	15	NC -
260154B	11,1	17,5	3,2	15	NC -
260155B	12,7	15,9	1,6	15	NC -
260156B	12,7	17,5	2,4	15	NC -
260157B	12,7	19	3,15	15	NC -
260158B	12,7	20,6	3,95	15	NC -
260159B	14,3	19	2,35	15	NC -
260161B	15,9	20,6	2,35	15	NC -
260162B	15,9	22,2	3,15	15	NC -
260163B	15,9	23,8	3,95	15	NC -
260164B	17,5	22,2	2,35	15	NC -
260165B	19	25,4	3,2	15	NC -
260166B	19	27	4	15	NC -
260167B	19	28,6	4,8	15	NC -
260168B	19	31,8	6,4	15	NC -
260170B	25,4	38,1	6,35	15	NC -
260171B	28,6	38,1	4,75	15	NC -
260173B	38,1	47,6	4,75	15	NC -
260174B	38,1	50,8	6,35	15	NC -
260175B	44,5	57,2	6,35	15	NC -
260176B	50,8	63,5	6,35	15	NC -

Tubos Tygon 2375 & 2475



Material	Tygon 2375	Tygon 2475
Apariencia	Translúcido	
Dureza shore A	72	
Temperatura de uso:	- 78 a + 52 °C	

- La superficie interior lisa reduce los depósitos de partículas
- Baja sorción, preserva la integridad del fluido
- Conformes USP Clase VI



Tubos Tygon 2475

- Apto para el contacto con alimentos. Conformes USP Clase VI

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
261013	1,6	4,8	1,6	15	NC -
261014	3,2	6,4	1,6	15	NC -
261015	4,8	8	1,6	15	NC -
260470	6,4	9,6	1,6	15	NC -
261016	8	11,2	1,6	15	NC -
261017	9,6	12,7	1,55	15	NC -
261018	12,7	19,1	3,2	15	NC -
261019	15,9	22,3	3,2	15	NC -

Tubos Tygon 2375

- Conformes USP Clase VI

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
110608B	1,6	3,2	0,8	15	NC -
110609B	1,6	4,8	1,6	15	NC -
110610B	2,4	4	0,8	15	NC -
110611B	3,2	6,4	1,6	15	NC -
110612B	4	5,6	0,8	15	NC -
110613B	4,8	8	1,6	15	NC -
110615B	8	11,2	1,6	15	NC -
110616B	9,5	12,7	1,6	15	NC -
110617B	12,7	19,1	3,2	15	NC -
110618B	15,9	22,3	3,2	15	NC -
110619B	19	25,4	3,2	15	NC -