Tubos fluoroelastómero Iso-Versinic

Material	Fluoroelastómero
Apariencia	Opaco negro
Dureza shore A	60
Temperatura de uso:	- 20 a + 200 °C





Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
225455	1	3	1	50	NC -
225456	1,5	3	0,75	50	NC -
225457	2	4	1	50	NC -
225458	3	5	1	50	NC -
225459	4	6	1	50	NC -
225460	4	8	2	25	NC -
225461	5	8	1,5	25	NC -
225463	6	9	1,5	25	NC -

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
225464	6	10	2	25	NC -
225465	6	12	3	25	NC -
225236	7	10	1,5	25	NC -
225466	8	11	1,5	25	NC -
225467	8	12	2	25	NC -
225468	10	14	2	25	NC -
225469	12	17	2,5	25	NC -

Tubos Versilon 2001



Material	Versilon 2001
Apariencia	Translúcido
Dureza shore A	69
Temperatura de uso:	- 78 a + 57 °C



- Conformes a la directiva europea 2002/95/CE (RoHS)

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
110628	1,6	4,8	1,6	15	NC -
110629	3,2	6,4	1,6	15	NC -
110630	4,8	8	1,6	15	NC -
110631	6,4	9,6	1,6	15	NC -
110632	8	11,2	1,6	15	NC -
110633	9,5	12,7	1,6	15	NC -
110634	12,7	19,1	3,2	15	NC -
110635	25,4	35	4,8	15	NC -

Tubos Tygon Chemical



Material	Tygon chemical
Apariencia	Opaco
Dureza shore A	61
Temperatura de uso:	-60 a +74 °C



- Larga vida útil de la bomba peristáltica
- Limita la adsorción y absorción de productos acuosos
- Conformes a la directiva europea 2002/95/CE (RoHS)

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
110636	3,2	6,4	1,6	15	NC -
110637	4,8	8	1,6	15	NC -
110638	6,4	9,6	1,6	15	NC -
110639	9,5	12,7	1,6	15	NC -
110640	12,7	19,1	3,2	15	NC -

Tubos PTFE

Material	PTFE
Apariencia	Translúcido
Temperatura de uso:	Hasta + 270 °C





Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
091926	0,3	1,5	0,6	25	NC -
091927	0,5	1	0,25	25	NC -
091908	0,5	1,6	0,55	25	NC -
091928	0,6	1,3	0,35	25	NC -
091929	0,8	1,3	0,25	25	NC -
091916	1	1,5	0,25	25	NC -
091930	1	2	0,5	25	NC -
091931	1	3	1	25	NC -
091932	1,15	1,75	0,3	25	NC -
091933	1,3	1,8	0,25	25	NC -
091934	1,5	2,1	0,3	25	NC -
091917	1,5	3	0,75	25	NC -
091935	2	3	0,5	25	NC -
091936	2	4	1	25	NC -
091937	2,7	3,2	0,25	25	NC -
091938	3	4	0,5	25	NC -
091939	3	5	1	25	NC -

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
091940	4	5	0,5	25	NC -
091941	4	6	1	25	NC -
091942	5	7	1	25	NC -
091943	4,5	6,5	1	25	NC -
091944	5	6	0,5	25	NC -
091945	6	7	0,5	25	NC -
091946	6	8	1	25	NC -
091947	7	8,5	0,75	25	NC -
091948	8	9,5	0,75	25	NC -
091949	8	10	1	25	NC -
091950	8	11	1,5	25	NC -
091951	9	11	1	25	NC -
091952	10	12	1	25	NC -
091953	12	14	1	25	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB