Jeringas de vidrio borosilicato

- Calibración rigurosa del cilindro de vidrio o acero inoxidable
- Grabado marrón indeleble
- Cono normalizado para aceptar cualquier tamaño de aguja: Luer (cono) o Luer Lock (sin tornillo de bloqueo), de vidrio o acero inoxidable
- Conector Luer Lock para jeringas con pistón de vidrio en latón cromado
- Esterilizables hasta 160 °C

		Jeringas con pistón de vidrio				Jeringas con pistón de metal	
		Cono Luer vidrio		Cono Luer Lock metal		Cono Luer metal	
Vol. (ml)	Graduación	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
1	0,5	320201	NC -	320219	NC -	-	-
2	0,1	320202	NC -	320220	NC -	-	-
3	0,2	320203	NC -	320221	NC -	-	-
5	0,2	320204	NC -	320222	NC -	320230	NC -
10	0,2	320205	NC -	320223	NC -	-	-
20	1	320206	NC -	320224	NC -	-	-
30	1	320207	NC -	320225	NC -	-	-
50	1	320208	NC -	320226	NC -	-	-
100	5	320209	NC -	320227	NC -	-	-



Dosys: jeringas automáticas de dispensación Socorex

SOCOREX SWISS

Visiten nuestras WEB











Jeringas automáticas de metal/vidrio sin junta, para la dispensación repetitiva.

- Autoclavables sin desmontar
- Diseño ergonómico, excelente agarre
- Bajo mantenimiento
- Boquilla Luer Lock
- Equipado con una válvula bidireccional
- Cilindro de vidrio esmerilado intercambiable
- Ajuste del volumen fiable con rueda de ajuste de seguridad
- Retorno automático del pistón mediante resorte
- Se adaptan perfectamente a la dispensación de agar estéril
- Ideales para la filtración
- Incluyen tubo de silicona de 1 m
- Accessoires disponibles bajo pedido

Jeringas "Classic" con válvula integrada (modelos 173 o 163)

Jeringas de válvula fija para la dispensación y el llenado automáticos.
No incluyen aguja. Modelo 163 : 2 anillos.

		Modelo 163		Modelo 173	
Tipo de asa		Anillos		Soporte	
Vol. (ml)	División (ml)	Ref.	€	Ref.	€
0,025 - 0,3	0,025	061071	NC -	061037	NC -
0,025 - 0,3	0,025	061071	NC -	061037	NC -
0,1 - 1,0	0,05	061070	NC -	061039	NC -
0,3 - 2,0	0,1	061073	NC -	061040	NC -
0,5 - 5,0	0,5	061715	NC -	061041	NC -
1,0 - 10,0	1,0	061716	NC -	061042	NC -
5,0 - 20,0	1,0	-	-	061043	NC -

Jeringas "Premium" con válvula separable y soporte (modelo 174) o con anillas (modelo 164), o "Basic" sin válvula (modelos 172)

Jeringas con válvula separable y pistón anticorrosivo.
No incluyen aguja.

- Válvula separable, pistón con mejor resistencia química
- 4 modelos de 0,1 a 10 ml
- Pistón con mayor resistencia a la corrosión
- Válvula bidireccional de acero inoxidable, separable
- Incluyen tubo de silicona de 1 m
- Ideales como jeringa de muestreo
- Modelo 172 : para su distribución puntual, sin válvula, ni tubo, ni accesorio

		Modelo 164		Modelo 174		Modelo 172	
Tipo de asa		Anillos		Soporte		Soporte	
Vol. (ml)	División (ml)	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,1 - 1	0,05	061090	NC -	061044	NC -	061086	NC -
0,3 - 2	0,1	061091	NC -	061045	NC -	061087	NC -
0,5 - 5	0,5	061092	NC -	061046	NC -	061088	NC -
1 - 10	1,0	061093	NC -	061047	NC -	061089	NC -

Soporte para jeringa

- Soporte para 1 jeringa automática serie 170/160
- Ahorro de espacio
- Fácil agarre de la jeringa

Ref.	Descripción	€
061048	Soporte para 1 jeringa automática 170/160	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.