Papeles filtro de microfibra de vidrio Merck Millipore



- Para la prefiltración para proteger una membrana de microfiltración al filtrar soluciones que se obstruyen
- Gran capacidad de retención de partículas en todo el espesor
- AP15, AP20, AP25 con unión de resina acrílica para evitar el desprendimiento de fibras durante la filtración
- AP40 no contiene aglutinantes, cumple las normas analíticas como la determinación de sólidos en suspensión en el agua, el análisis del aire

Tipo AP15: retención nominal 0,8 µm

Ref.	Diámetro (mm)	Unid./ caja	€/ caja
044221	25	100	**NC -**
044222	47	100	**NC -**

Tipo AP20: retención nominal 1 µm

Ref.	Diámetro (mm)	Unid./ caja	€/ caja
044223	13	100	**NC -**
044224	25	100	**NC -**
044225	47	100	**NC -**

Tipo AP25: retención nominal 2 µm

(3 veces más grueso que el tipo AP20)

Ref.	Diámetro (mm)	Unid./ caja	€/ caja
044226	13	100	**NC -**
044227	25	100	**NC -**
044228	47	100	**NC -**

Tipo AP40: retención nominal 0,8 µm

(Sin aglutinante, para aplicaciones analíticas)

Ref.	Diámetro (mm)	Unid./ caja	€/ caja
044229	47	500	**NC -**

Otros tamaños disponibles previa solicitud.

Pinzas para los filtros de membranas



- Para la manipulación de filtros membranas
- Pinzas de acero inoxidable pulido con extremos redondos planos
- Esterilizables en autoclave o por flameado tras remojo en alcohol
- Vendidas en pack de 3: color verde anís, azul turquesa y rosa fucsia

Ref.	Descripción	€ el juego de 3
051000	Pinzas de extremos planos, lote de 3 colores variados	**NC -**