Filtros de membrana de PTFE hidrófobo

ClearLine

- Membranas hidrófobas
- PTFE con una capa de PP
- Para la filtración de gases o productos químicamente agresivos

NUEVO

Umbral (µm)	0,22	0,45	1	5
Caudal (mL/min/cm²@10psi)	8-14	15-29	75-90	447-625
Punto de burbuja (psi)	16-25	14-19	8-9	-

Ø (mm)	25		47		90	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	-	-	258253	NC -	258254	NC -
0,45	258255	NC -	258256	NC -	258257	NC -
1	258285	NC -	258258	NC -	-	-
5	258286	NC -	258259	NC -	258260	NC -

Membranas de Teflón

PALL

- Filtración de fases móviles
- Temperatura máxima de uso de 100 °C

Certificado HPLC

NUEVO

Ø (mm)	47	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.
0,45	278447	NC -





Membranas de teflón hidrofilizado de PTFE

PALL

- Compatibilidad química universal para su uso con disolventes acuosos y orgánicos
- Para la filtración de la fase móvil
- Generación de muy pocos extraíbles para reducir las interferencias y el ruido de fondo
- Temperatura máxima de uso 55 ºC

NUEVO

Ø (mm)	25		47		50	
Umbral (µm)	Ref.	€ 50 unid.	Ref.	€ 50 unid.	Ref.	€ 50 unid.
0,22	278411	NC -	278412	NC -	278768	NC -
0,45	278413	NC -	278414	NC -	278769	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB