Soporte-filtro 50 mm de policarbonato

SARTORIUS

Para las filtraciones en laboratorio. De policarbonato químicamente estable y autoclavable.
Puede conectarse a una bomba peristáltica o a un depósito a presión.

* El material puede soportar repetidos ciclos de autoclave, siempre que previamente se haya limpiado a fondo cualquier sustancia químicamente agresiva, y que el agua de la caldera no contenga aditivos anticorrosivos o antical.

Compatibilidad química	ver la de los materiales
Superficie de filtración	12,5 cm2
Peso	83 g
Punta	M12 x 1
Materiales	Cuerpo (alto y base) de PC
	Tope conector de PC
	Cuadrícula soporte-filtro de PP
	Junta Tórica (40x5mm) de silicona
Presión máx. :	7 bar / 700 kPa / 101,5 psi
ø filtro recomendado	50 mm (prefiltro 40 mm)
Esterilización	Autoclavable a 121°C *
Ref.	**150458**
€ 5 unid.	**NC -**



150458

Piezas sueltas suplementarias

Ref.	Descripción	€
150459	Conector M12x1 de policarbonato	**NC -**
150460	Cuadrilla de polipropileno para soporte-filtro (2 uni.)	**NC -**
150461	Junta Tórica de silicona (40 x 5 mm)	**NC -**

Soporte filtro Swinnex

MERCK

Para filtros membrana 13, 25 o 47 mm. Para la filtración bajo presión de pequeños volúmenes de líquidos utilizados con una jeringa. Sin filtro, sin prefiltro.

- De polipropileno autoclavable con filtro membrana colocado
- Swinnex 13 y 25 mm : entrada Luer lock hembra, salida Luer Slip macho
- Swinnex 47 : entrada : combinación de una fijación Luer Slip hembra y de una fijación roscada 1/4'' NP™; salida: combinación de una fijación Luer Slip hembra y de una fijación para tubo 1/4''

Soporte filtro Swinnex

Ref.	Descripción	ø filtro (mm)	ø prefiltro (mm)	Unid./ caja	€ / caja
044093	Soporte Swinnex 13	13	10	10	**NC -**
051778	Soporte Swinny de acero inox. 13	13	10	1	**NC -**
044094	Soporte Swinnex 25	25	22	12	**NC -**
044095	Soporte Swinnex 47	47	42	8	**NC -**

Soportes de acero inoxidable

Ref.	Descripción	€
053721	Soporte de acero inoxidable para filtro analítico 13 mm	**NC -**
051679	Soporte de acero inoxidable para filtro microjeringa 25 mm, luer-lock	**NC -**
053722	Soporte de acero inoxidable para filtro microjeringa 25 mm, NPTF	**NC -**



051679

051778

Portafiltros magnético Solvac

PALL

- Para filtración de disolventes en línea y la desgasificación de soluciones de HPLC
- Para membranas de 47 mm
- Tubo de suministro 61 cm
- Junta de estanqueidad

Ref.	Descripción	€
278021	Solvac Portafiltros 47 mm	**NC -**



NUEVO

Piezas de recambio

Ref.	Descripción	€
278023	Kit de juntas planas para Solvac, 10 unid.	**NC -**
278024	Kit de juntas de membrana Solvac, 10 unid.	**NC -**
278025	Kit de recambio sumergible de Solvac, 2 unid.	**NC -**
278026	Pinza de recambio para Solvac, 2 unid.	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB