Filtros de jeringa Minisart® High Flow (membrana Polietersulfona / Cyrolite)

SARTORIUS



- Listo para usar, estériles en envase individual
- Membrana PES (poliéter sulfona) : amplia compatibilidad química - Rango de pH : 1 a 14
- Flujo y capacidad de filtración elevados
- Diámetro membrana : 28 mm / diámetro del cuerpo de filtro de cryolite 33 mm
- Conexiones entrada LL hembra

	Salida Luer Lock (LL)			Salida Luer Tip (LT)		
Índice de filtración (µm)	Estéril O.E.	Estéril gamma	No estéril	Estéril O.E.	Estéril gamma	No estéril
0,1	**146610**	-	-	-	-	-
0,2	**146611**	**146613**	**146564NS**	**146612**	-	**150493**
0,45	**146615**	-	**146616**	**146559**	**146614**	**146626**
Unid./caja	50	50	500	50	50	500
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Filtros de jeringa Minisart® NML y Minisart® Plus

SARTORIUS



- Listo para usar
- Membrana de acetato de celulosa sin surfactante que garantiza un bajo índice de adsorción de proteínas
- Minisart Plus con un prefiltro de fibra de vidrio, que facilita la filtración de soluciones de fácil obstrucción
- Superficie de filtración de 5,3 cm2 : flujo de filtración elevado
- Marcado CE conforme con la Directiva europea ECD 93/42/ EEG en los dispositivos médicos para los Minisart NML de porosidad 0,2 y 0,45 µm
- Diámetro membrana : 28 mm / diámetro del cuerpo de filtro de cryolite 33 mm
- Conexiones entrada LL hembra

Aplicaciones

+ Clarificación y filtración de soluciones acuosas para volúmenes de hasta 100 ml

	Minisart NML Salida Luer Lock (LL)			Minisart NML Salida Luer Tip (LT)		Minisart Plus con prefiltro	
Umbral de Filtración (µm)	Estéril O.E.	Estéril gamma	No estéril	Estéril O.E.	No estéril	Estéril	No estéril
0,2	**146618**	**146617**	**146619**	**146563***	**146620***	**146630**	**146631**
0,45	**146622**	**146621**	**146623**	**146624***	**146625***	**146628**	**146629**
0,65	**147863**	-	-	-	-	-	-
0,8	**147838**	**150492**	**147839**	-	-	-	-
1,2	**146861**	-	**146862**	-	-	-	**146632**
5	**146608**	-	**146863**	-	-	-	-
Unid./caja	50	50	500	50	500	50	500
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Filtros de jeringa UNIFLO estériles Whatman™

Whatman

- Diseñado para filtrar hasta 100 ml
- Cuerpo de polipropileno
- Conexión entrada Luer Lock hembra / salida Luer macho
- Impresión en el cuerpo del filtro para facilitar su identificación
- Volumen muerto después de purgar con aire 50 µl (membrana de 13 mm) y 100 µl (membrana de 25 mm)

Estéril

Aplicaciones:

PES : muestras acuosas, buena resistencia química y térmica, baja adsorción de proteínas

PVDF: muestras acuosas u orgánicas, filtración de muestras de HPLC, membrana ligeramente hidrofóbica con baja adsorción de proteínas



Membrana		PES			PVDF		
Umbral (µm)	Ø (mm)	Ref.	Unid./caja	€/caja	Ref.	Unid./caja	€/caja
0,22	13	**9916-1302**	100	**NC -**	-	-	-
0,22	25	**9914-2502**	45	**NC -**	**9913-2502**	45	**NC -**
0,22	25	**9915-2502**	200	**NC -**	-	-	-
0,45	13	**9916-1304**	100	**NC -**	-	-	-
0,45	25	**9914-2504**	45	**NC -**	**9913-2504**	45	**NC -**
0,45	25	**9915-2504**	200	**NC -**	-	-	-

Filtros de jeringa Puradisc estériles Whatman™

Whatman





Cuerpo del filtro de polipropileno, esterilizado por irradiación gamma.

Aplicaciones

+ Medios de cultivo celular
+ Preparación de muestras biológicas
+ Aislamiento estéril, esterilización de medios de cultivo y aditivos

Membrana		AC			PES			PVDF		
Umbral (µm)	Ø (mm)	Ref.	Unid./caja	€/caja	Ref.	Unid./caja	€/caja	Ref.	Unid./caja	€/caja
0,22	4	-	-	-	-	-	-	**036791**	50	**NC -**
0,22	13	-	-	-	**036792**	50	**NC -**	**037205**	50	**NC -**
0,22	25	-	-	-	**036659**	50	**NC -**	-	-	-
0,22	30	**036657***	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-
0,45	13	-	-	-	**036793**	50	**NC -**	**6791-1304**	50	**NC -**
0,45	25	-	-	-	**036661**	50	**NC -**	-	-	-
0,45	30	**036658***	50	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Esterilización por óxido de etileno y carcasa del filtro de policarbonato