Tapones con tubos Pyrex®



- Para el trasvase de líquido con total seguridad, en el interior de un sistema cerrado y estéril
- Con tapón y anillo antigoteo
- Tapón de rosca de polipropileno con 2 ó 3 puertos de conexión
- Roscado GL45
- Componentes intercambiables con los tapones de rosca de 2 puertos y 3 puertos
- Autoclavable a 140°C

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
002022	Tapón de rosca GL45 con 2 puertos de conexión GL14	2	NC -
002023	Tapón de rosca GL45 con 3 puertos de conexión GL14	2	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
002025	Tapón de rosca GL14 con salida para tubos (conector)	1	NC -
002026	Tapón de rosca GL14 con junta revestida de PTFE (obturador)	1	NC -
002029	Inserto para tapón de rosca GL14 con salida 1,6 mm	1	NC -
002030	Inserto para tapón de rosca GL14 con salida 3,0 mm	1	NC -
002031	Inserto para tapón de rosca GL14 con salida 3,2 mm	1	NC -
002032	Inserto para tapón de rosca GL14 con salida 6,0 mm	1	NC -
002033	3 Kit de compensación de presión para GL14 (filtro con membrana 2 µm incluido)	1	NC -
002034	Filtro con membrana 0,2 µm de recambio	2	NC -

Tapones GLS80 DURAN® con tubos



- Tapones de polipropileno equipados con puertos para frascos de boca ancha GLS80
- Con tubos
- Trasvase seguro y estéril de los líquido

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
091833B	Tapón de rosca GLS 80 4 puertos GL18 de PP	2	NC -
091834	Disco para tapón GL 18 3,2 mm	1	NC -
091835	Disco para tapón GL 18 6 mm	1	NC -
091836	Disco para tapón GL 18 8 mm	1	NC -
091837	Disco para tapón GL 18 10 mm	1	NC -
091838	Disco para tapón GL 18 12 mm	1	NC -
091839	Tapón azul para tubos GL 18	2	NC -
091998	Tapón de rosca rojo GL18 con juntas recubiertas de PTFE	2	NC -
091840	Set de compensación de presión para tapón de 4 puertos GL18	1	NC -

Tapones de rosca GL con 2 olivas



El sistema de racor con olivas ha sido desarrollado especialmente para el racor de tubos flexibles elásticos.

- Núcleo central gris de polipropileno que se puede mover libremente
- Para el trasvase de líquido al interior de un sistema cerrado
- Ideal para el uso de tubos elásticos flexibles ID 6-9 mm (Vitón, Tygon, silicona)
- 2 olivas de racor de polipropileno, olivas en L en la parte superior, olivas rectas en la parte inferior
- Las olivas de racor en L impiden que los tubos se doblen
- Filtro de compensación de presión estéril disponible
- Resistencia térmica hasta +140 °C
- Autoclavable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
096000	Tapón de rosca GL 45 con 2 olivas, con junta de EPDM	2	NC -
092046	Filtro de compensación de presión	2	NC -

+ productos en nuestras WEB