Tapones de PP GL45 para sensores de temperatura



- Tapón de rosca GL45 de polipropileno azul con soportes para sondas de temperatura o termopares
- Para el control de las temperaturas durante la esterilización

Ref.	Descripción	€
084487	Tapón con soporte y anillo de sujeción de acero inoxidable y cánula de PTFE para termopares (longitud 240 mm, diám. ext. 6 mm, diam. int. 3,8 mm) - termopares 1/0,3 mm ó 1/0,5 mm ó 7/0,2 mm	NC -
084488	Tapón con soporte de acero inoxidable y anillo de sujeción de PTFE para sensores de temperatura de hasta 6 mm de diámetro	NC -

Tapones para aplicaciones específicas

Tapones con junta Premium y anillo antigoteo Duran®



Tapones roscados de alta calidad para uso universal. Cumple todos los requisitos de almacenamiento y envasado de productos de la industria farmacéutica, química y alimentaria.

- Rosca GL 45 o GL25
- Conforme a las normas USP/EP/FDA
- Rango de temperatura de uso : de - 196 °C a + 260 °C
- Junta de silicona recubierta de PTFE sellada por soldadura
- Sellado perfecto entre el tapón y la junta, que se mantiene hermético tras varios cierres

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
090387	Tapón con junta GL45	5	NC -
091205	Anillo antigoteo GL45	5	NC -
092069	Tapón con junta GL25	5	NC -

Tapones de rosca premium DURAN® PURE



- EN PFA (fluoropolímero)
- Alta resistencia química y térmica
- Autoclavables
- Junta de silicona recubierta de PTFE altamente inerte
- Fabricadas y envasadas en sala blanca
- Certificado de análisis disponible por lote
- Trazabilidad total
- Drug master file type III

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
096988	Tapón de rosca GL25	5	NC -
096989	Tapón de rosca GL45	5	NC -
096941	Tapón de rosca GL45 con labio de sellado	5	NC -

Tapones de rosca GLS80 DURAN® PURE



- De PSU con junta de silicona recubierta de PTFE altamente inerte
- Alta resistencia química y térmica
- Autoclavable
- Certificado de análisis disponible por lote
- Trazabilidad total

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/caja
097009	Tapón de rosca GLS80	5	NC -

Tapones ISO de abertura central



- En PBTP con abertura central
- Para pasar un electrodo o una muestra a través de un septum
- Diseñado para frascos de vidrio tipo ISO

Septum ISO solo

Septum de goma de silicona o silicona recubierta de PTFE para tapones ISO de apertura.

			Silicona			Silicona revestida de PTFE		
GL	ø ext. (mm)	Espesor (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
18	16	2	046657	10	NC -	-	-	-
25	22	2	046434	10	NC -	046437	10	NC -
32	29	2	046435	10	NC -	046438	10	NC -
45	42	3	046436	10	NC -	-	-	-

Tapones solos

Ref.	GL	Diámetro orificio (mm)	Unid./ caja	€/ caja
046656	18	11	10	NC -
046431	25	15	10	NC -
046432	32	20	10	NC -
046685	45*	34	10	NC -

* Versión dentada.