Tapones de rosca GL45 de aluminio DURAN®

- Alternativas a los tapones de plástico
- De aluminio, sin hidrocarburos plásticos (plastificantes, ftalatos, etc.)
- Resistente a temperaturas de hasta +260°C (despirogenación o esterilización por aire caliente); permite el almacenamiento a bajas temperaturas
- Compatibles con las botellas DURAN® de 100 ml a 20 l
- Septum se suministra desmontado para facilitar su manipulación y sustitución
- La superficie del tapón permite abrirlo y cerrarlo incluso cuando está mojado o se llevan guantes
- Material conductor, disipación ESD
- Disponible en versión cerrada con junta revestida de PTFE o abierta para su uso con un septum o tapón
- Cierre seguro gracias a la junta revestida de PTFE USP <88> Clase VI
- La versión abierta puede utilizarse con el septum de goma de bromobutilo DURAN® GL 45 o septos de silicona
- El tapón de plástico opcional de 45 mm sella el tapón abierto (abertura)
- Para el almacenamiento de muestras sensibles, pharma API



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
096960	Tapón GL45 junta resistente a altas temperaturas, de silicona con revestimiento de PTFE	10	NC -
096961	Tapón con abertura de 34 mm	10	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
096962	Tapón fenólico compatible con tapón de aluminio Ref. 096961	10	NC -
096963	Junta de recambio de PTFE 43,5 x 3 mm	10	NC -
096035	Septum bromobutilo pre perforado para tapón GL45 con abertura central	10	NC -
083461	Septum silicona (catalizado por peróxido)para tapón GL45 42,7 x 3 mm	100	NC -

Tapón GL45 y GL25 con abertura central y septum adaptados

- Adaptado a los tapones GL45 de apertura central 34 mm y GL25 de apertura central 15 mm
- Fácil perforación del septum con una jeringa

Septum Bromobutyl

- Baja permeabilidad a la mayoría de gases, aire, humedad
- Adecuado para la conservación de productos sensibles al oxígeno, cultivos anaeróbicos
- De elastómero de bromobutilo de alta calidad
- Temperaturas de uso: -50 a +121 °C
- Autoclavable a 121 °C durante 20 minutos

Septum silicona-PTFE

- De silicona recubierta de PTFE, flexible para facilitar la penetración de la aguja y el sellado tras la perforación
- Alta resistencia química
- Estanqueidad de los líquidos
- Temperaturas de uso: -50 a +180 °C
- Autoclavable a 121 °C durante 15 minutos
- Esterilización por calor seco hasta 180 °C



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
090367	Tapón GL45 de PBT rojo, abertura central 34 mm	10	NC -
096359	Tapón GL25 de PBT rojo, abertura central 15 mm	10	NC -
096035	Septum bromobutilo pre perforado para tapón GL45 con abertura central	10	NC -
096036	Septum de silicona PTFE a perforar para tapón GL45 de apertura central	10	NC -
096358	Septum bromobutilo pre perforado para tapón GL25 con abertura central	10	NC -

Tapones con anillo de seguridad Duran®

El tapón de anillo de seguridad de polipropileno Schott, para frascos de laboratorio (rosca DIN) ISO 4796 garantiza la integridad del contenido de su frasco.

- Roscado : GL 45
- Material de fabricación : polipropileno
- Temperatura máxima de utilización: hasta 140 °C
- Junta con labio de silicona revestida de PTFE

Principio:

+ con la primera apertura, el anillo de seguridad se romperá, el contenido del frasco ya no estará protegido ;
+ después del primer uso, posibilidad de volver a usar el tapón como tapón simple de frasco de laboratorio ;
+ no hay pérdida de líquido gracias a los anillos antigoteo de polipropileno.



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
090349	Tapón con junta de labio	10	NC -
091848	Tapón con junta de silicona/PTFE	10	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB