## Safetycaps SCAT




Doble protección: para disolventes y operadores.

- Kits de tapones suministrados completos
- Se suministra con válvula de aire para evitar la contaminación de los disolventes y su evaporación en el laboratorio
- Pieza azul de PPS autoclavable hasta 200 °C
- La pieza blanca de PTFE gira 360° para facilitar el cambio de tubos sin retorcerlos. Junta FKM integrada para garantizar la estanqueidad
- Etiqueta de identificación
- Racores de PFA

| Ref. | Imagen | Rosca | Válvula de aire | Conectividad | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **999212** | 1 | GL45 | 1 | 1 x 3,2 mm | **NC -** |
| **959196** | 2 | GL45 | 1 | 2 x 3,2 mm | **NC -** |
| **958775B** | 3 | GL45 | 1 | 3 x 3,2 mm | **NC -** |
| **959197** | 4 | GL45 | 1 | 6 x 3,2 mm | **NC -** |
| **959194** | 5 | GL45 | 0 | 4 x 3,2 mm y 1 x (5 - 11,5 mm) | **NC -** |

### Piezas de recambio: conectores

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **959671** | Para tubos Ø externo 3,2 mm azul | 5 | **NC -** |
| **958773** | Tapones para conectores capilares | 10 | **NC -** |

### Piezas de recambio: válvula de aire

- Filtro de PTFE para protección contra disolventes
- Membrana con válvula para bloquear la evaporación de disolventes

| Ref. | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|
| **959276** | 1 | **NC -** |
| **496162** | 8 | **NC -** |
| **496162** | 10 | **NC -** |
| **959357** | 50 | **NC -** |
| **496163** | 100 | **NC -** |

## Filtro de aireación para tapón de seguridad V3.0




- 3 tipos de carbón activo para la absorción de vapores ácidos, básicos y disolventes
- Indicador de cambio por pulsación de 1 botón

| Ref. | Ref. SCAT | Talla | Vida útil máxima | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **959508** | 410534 | S | 3 meses | 1 | **NC -** |
| **959511** | 490335 | S | 3 meses | 4 | **NC -** |
| **959509** | 410535 | M | 6 meses | 1 | **NC -** |
| **959512** | 490336 | M | 6 meses | 2 | **NC -** |
| **959425** | 407986 | L | 12 meses | 1 | **NC -** |
| **959514** | 490986 | L | 12 meses | 2 | **NC -** |

## Tapón de seguridad universal "Jan"

Solución todo en uno para la recogida de residuos líquidos



- Incluye embudo de seguridad (con tamiz extraíble y tapa)
- Para recogida mediante embudo o tubos suministrados con filtro de ventilación V3.0 tamaño M
- 4 conexiones PFA para tubos capilares Ø ext. 1,6 a 3,2 mm
- 3 racores PP para tubos Ø int. 5 a 11,5 mm
- Racores y tapones incluidos

| Ref. | Ref. SCAT | Rosca | € |
|---|---|---|---|
| **959569** | 320045 | GL45 | **NC -** |
| **959570*** | 420045 | GL45 | **NC -** |
| **959571** | 320050 | S50 | **NC -** |
| **959572** | 320051 | S51 | **NC -** |
| **959573** | 320053 | B53 | **NC -** |
| **959574** | 320055 | S55 | **NC -** |
| **959575** | 320060 | S60/61 | **NC -** |
| **959576*** | 420060 | S60/61 | **NC -** |
| **959577** | 320063 | B63 | **NC -** |
| **959578** | 320065 | S65 | **NC -** |
| **959579** | 320070 | S70/71 | **NC -** |
| **959580** | 320083 | B83 | **NC -** |
| **959581** | 320090 | S90 | **NC -** |
| **959582** | 320095 | S95 | **NC -** |

* Versión ESD conductiva.