Tubos de centrífuga, pared gruesa, tapón de rosca

- De fondo redondo
- Con tapón de rosca con junta de goma PTFE
- De vidrio borosilicato
- Pared gruesa para resistir velocidades más altas
- Tubos y tapones de rosca autoclavables

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
045608	35	29 x 100	12	**NC -**
045609	50	29 x 123	12	**NC -**



Tapón de recambio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
045610	Tapones de recambio	150	**NC -**

Tubos de vidrio High-Speed superresistentes

- Reutilizable
- De vidrio borosilicato especial tipo I, clase B
- Reforzados químicamente para mejorar la resistencia mecánica
- Pueden centrifugarse hasta 13100 RCF en una cavidad de tubo de 50 ml con el adaptador
- Soportan temperaturas de hasta 300°C
- Con boca recta sin tapón, o con tapón de rosca con junta de goma recubierta de PTFE

Volumen (ml)	15	30
ø x al (mm)	18 x 102	24 x 106
	Tubos con boca recta	
Ref.	**045600**	**045601**
€ 6 unid.	**NC -**	**NC -**
	Tubos con tapón de rosca	
Ref.	**045602**	**045603**
€ 6 unid.	**NC -**	**NC -**
	Adaptadores de goma para rotor de 50 ml	
Ref.	**045604**	**045605**
€ 2 unid.	**NC -**	**NC -**
	Tapones de recambio para tubos roscados	
Ref.	-	**045243**
€ 144 unid.	-	**NC -**



Tubos para hibridación

- Tubos de vidrio borosilicato para hibridación Northern, Southern o Western blots
- Con tapones roscados estancos de polipropileno con junta de silicona O-Ring de diámetro 45 mm

Ref.	ø x An (mm	Unid./ caja	€/ caja
048651	35 x 150	1	**NC -**
001134	40 x 170	1	**NC -**
001135	40 x 260	1	**NC -**
001136	75 x 260	1	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB