Erlenmeyer de vidrio borosilicato Pyrex®



211919

Erlenmeyer con tapón de rosca tipo PBT

- Tapones de rosca de PBT autoclavables y esterilizables por vapor seco hasta 180°C

Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	ø int. boca (mm)	ø ext. boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
211914	10	30 x 68	10	SVL15	10	**NC -**
211915	25	42 x 76	17	SVL22	10	**NC -**
211916	50	51 x 85	17	SVL22	10	**NC -**
211917	100	64 x 105	24	SVL30	10	**NC -**
211918	250	85 x 140	35	SVL42	10	**NC -**
211919	500	105 x 170	35	SVL42	10	**NC -**
211920	1000	131 x 215	35	SVL42	1	**NC -**
211921	2000	166 x 280	35	SVL42	5	**NC -**
211922	3000	187 x 315	35	SVL42	5	**NC -**

Las variantes

Boca ancha

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- Con graduación y zona de marcado color blanco
- Código de trazabilidad impreso en la botella para la impresión de certificados de lotes
- De vidrio borosilicato DURAN® tipo 1
- Paredes gruesas
- Bordes y boquilla de vertido reforzados

		Boca ancha			
Vol. (ml)	Unid./ caja	Ø x Ø boca (mm)	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
100	10	64 x 34	105	**091978**	**NC -**
250	10	85 x 50	140	**091979**	**NC -**
500	10	105 x 50	175	**091980**	**NC -**
1000	10	131 x 50	220	**091981**	**NC -**

Boca estrecha

Erlenmeyer DURAN Super Duty



- Con graduación y zona de marcado color blanco
- Código de trazabilidad impreso en la botella para la impresión de certificados de lotes
- De vidrio borosilicato DURAN® tipo 1
- Paredes gruesas
- Bordes y boquilla de vertido reforzados

		Boca estrecha			
Vol. (ml)	Unid./ caja	Ø x Ø boca (mm)	Altura (mm)	Ref.	€/ caja
25	10	42 x 22	75	**091970**	**NC -**
50	10	51 x 22	90	**091971**	**NC -**
100	10	64 x 22	105	**091972**	**NC -**
250	10	85 x 34	145	**091973**	**NC -**
500	10	105 x 34	180	**091974**	**NC -**
1000	10	131 x 42	220	**091975**	**NC -**
2000	10	166 x 50	280	**091976**	**NC -**
5000	1	220 x 52	365	**091977**	**NC -**

Erlenmeyer Pyrex® de uso intensivo



Matraces Erlenmeyer graduados, boca ancha, de uso intensivo.

- Gran resistencia a los impactos gracias al grosor regular de las paredes y del fondo, así como de la boca reforzada con un reborde
- Graduaciones indelebles esmaltadas en blanco
- Base totalmente plana que optimiza la agitación

Ref.	Vol. (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø ext. boca (mm)	ø int. boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
232442	125	66	32	28	108	12	**NC -**
232447	250	81	39	36	134	12	**NC -**
232454	500	97	47	42	170	6	**NC -**
232460	1000	122	52	49	219	6	**NC -**
232465	2000	156	68	62	279	1	**NC -**

Erlenmeyer Pyrex® de uso intensivo



Matraces Erlenmeyer graduados, boca estrecha, de uso intensivo.

- Gran resistencia a los impactos gracias al grosor regular de las paredes y del fondo, así como de la boca reforzada con un reborde
- Graduaciones indelebles esmaltadas en blanco
- Base totalmente plana que optimiza la agitación

Ref.	Volumen (ml)	ø ext. cuerpo (mm)	ø ext. boca (mm)	ø int. boca (mm)	Altura (mm)	Unid./ caja	€/ caja
231920	10	31	17	12	50	12	**NC -**
231928	25	41	21	14	65	12	**NC -**
231933	50	51	22	15	78	12	**NC -**
231942	125	67	28	24	114	12	**NC -**
231947	250	82	32	28	132	12	**NC -**
231954	500	101	37	32	176	6	**NC -**
231960	1000	129	47	40	216	6	**NC -**
231965	2000	160	50	43	268	1	**NC -**
231972	4000	206	57	43	356	1	**NC -**
231975	6000	235	67	43	410	1	**NC -**