Con tapón

Matraces aforados Hirschmann



C - Matraces aforados según Kohlrausch

- Certificado de conformidad (con número de lote fechado)



Ref.	Volumen (ml)	Tipo	Tolerancia (+/-ml)	Altura (+/- 5 mm	Unid./ caja	€/ caja
501069	100	Duran®	0,1	170	2	**NC -**
501070	200	Duran®	0,15	210	2	**NC -**

Matraces aforados clase A de vidrio Pyrex®

DWK LIFE SCIENCES



- De vidrio Pyrex®
- Conforme a las normas ISO 1042 y DIN 12664
- Para garantizar la trazabilidad, cada matraz lleva un número de lote.
- Línea de calibre grabada para mayor precisión
- Se suministra con un tapón de polietileno
- Serigrafías esmaltadas en blanco

Ref.	Vol. (ml)	Tolerancia (+/-ml)	Boca (CN)	Unid./ caja	€/ caja
442716	1	0,02	7/16	5	**NC -**
442717	2	0,02	7/16	5	**NC -**
090048	5	0,02	10/19	5	**NC -**
090049	10	0,02	10/19	5	**NC -**
090050	20	0,03	10/19	5	**NC -**
090051	25	0,03	10/19	5	**NC -**
090052	50	0,05	12/21	5	**NC -**
090053	100	0,08	14/23	5	**NC -**
090054	200	0,10	14/23	5	**NC -**
090055	250	0,12	14/23	2	**NC -**
090056	500	0,15	19/26	2	**NC -**
090057	1000	0,30	24/29	2	**NC -**
090058	2000	0,50	29/32	1	**NC -**
090059	5000	1,00	34/35	1	**NC -**

Matraces aforados clase A de vidrio Pyrex® UKAS

DWK LIFE SCIENCES





- De vidrio borosilicato Pyrex® transparente o ámbar para soluciones fotosensibles
- Cumple las normas ISO/IEC 17025, ISO 1042 y DIN12664
- Calibrado según las tolerancias admitidas por la USP
- Se entrega con certificado UKAS
- Número de serie y fecha de fabricación grabados en cada matráz
- Inscripciones en esmalte blanco
- Tapón de polietileno

Capacidad (ml)	Tolerancia +/- (ml)	Al. aprox. (mm)	Boca (CN)	Color claro	€/ caja	Color ámbar	€/ caja
5	0,02	70	10/19	**233142**	**NC -**	**233153**	**NC -**
10	0,02	90	10/19	**233143**	**NC -**	**233154**	**NC -**
20	0,03	110	10/19	**233144**	**NC -**	-	-
25	0,03	110	10/19	**233145**	**NC -**	**233155**	**NC -**
50	0,05	140	12/21	**233146**	**NC -**	**233156**	**NC -**
100	0,08	170	14/23	**233147**	**NC -**	**233157**	**NC -**
200	0,1	210	14/23	**233148**	**NC -**	**233158**	**NC -**
250	0,12	220	14/23	**233149**	**NC -**	**233159**	**NC -**
500	0,2	260	19/26	**233150**	**NC -**	**233160**	**NC -**
1000	0,3	300	24/29	**233151**	**NC -**	**233161**	**NC -**
2000	0,5	370	29/32	**233152**	**NC -**	**233162**	**NC -**

Matraces aforados BLAUBRAND® PURprotect



- De vidrio borosilicato 3,3
- Clase A, marcaje DE-M
- DIN EN ISO 1042
- Con tapón de polipropileno
- Con certificado de lote
- El revestimiento de plástico evita que las astillas de vidrio se dispersen al caer y la pérdida de líquido
- Revestimiento de color azul para reconocer fácilmente los viales PURprotect
- Resistenten a 135°C en calor seco
- Autoclavables a 121 °C (si es frecuente, esto reduce la protección)
- Temperatura máxima de limpieza 95 °C

Ref.	Volumen (ml)	Precisión (±ml)	Boca	Unid./ caja	€/ caja
781618*	50	0,1	14/23	2	**NC -**
781619	100	0,1	14/23	2	**NC -**
781620	200	0,15	14/23	2	**NC -**
781621	250	0,15	14/23	2	**NC -**
781912	500	0,25	19/26	2	**NC -**
674072	1000	0,4	24/29	1	**NC -**

* Boca ancha.