Embudos de vidrio borosilicato, ángulo 60°



De vidrio borosilicato 3,3

Ref.	Volumen (ml)	ø (mm)	Unid./ caja	€/ caja
068957	8	35	10	**NC -**
068958	15	45	10	**NC -**
068959	30	55	10	**NC -**
068960	95	75	10	**NC -**
068961	140	85	10	**NC -**
068962	190	100	10	**NC -**
068964B	750	150	6	**NC -**
068965	1900	200	6	**NC -**
068966D	2500	230	3	**NC -**

Embudos para polvo

Embudos para polvo de vidrio borosilicato DURAN®



Ref.	ø (mm)	Altura (mm)	ø x al caña (mm)	Unid./ caja	€/ caja
080537	55	60	20 x 30	10	**NC -**
080538	70	72	22 x 30	10	**NC -**
080539	80	79	24 x 30	10	**NC -**
080540	100	94	26 x 30	10	**NC -**
080541	120	105	34 x 30	10	**NC -**
080542	160	140	35 x 30	1	**NC -**
080543	200	170	40 x 30	1	**NC -**

Embudos para polvo Pyrex® de uso intensivo



El amplio burlete situado alrededor de la parte superior así como el grosor de las paredes protegen estos embudos de golpes accidentales y disminuyen los riesgos de rotura

Ref.	Volumen (ml)	ø ext. aboquillado (mm)	ø ext. varilla (mm)	Longitud varilla (mm)	Altura total (mm)	€
251505B	65	65	15	25	83	**NC -**
251507B	110	75	17	30	94	**NC -**
251510B	250	100	20	30	120	**NC -**
251512B	400	125	25	35	132	**NC -**
251515B	900	150	30	35	157	**NC -**