
¿QUÉ ES UN GUANTE DE PROTECCIÓN MECÁNICA?

El pictograma "riesgos mecánicos" va acompañado de un código de 4 dígitos, según la norma EN 388 :2003. La norma EN 388 :2016 introduce dos nuevos factores (E y F) para medir la resistencia mecánica de los guantes según la norma EN ISO 13997. En todos los casos, 0 indica el nivel más bajo de rendimiento.



Pruebas	Niveles de rendimiento					
	0	1	2	3	4	5
A. Resistencia a la abrasión (ciclos)	‹ 100	100	500	2000	8000	-
B. Resistencia al corte por cuchilla (factor)	‹ 1.2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Resistencia al desgarro (Newton)	‹ 10	10	25	50	75	-
D. Resistencia a la perforación (Newton)	‹ 20	20	60	100	150	-
E. Resistencia al corte según la norma ISO (Newton)	A /2	B /5	C /10	D /15	E /22	F /30
F. Protección contra impactos según la norma EN	Cumple (P) o no cumple (sin marcaje)					

Nivel X: la prueba no es aplicable o el guante no ha sido probado.

Guantes resistentes a los cortes HyFlex®



EN388:2016
4342B

EN388:2003
4443

- Guantes de uso general, contra riesgos intermedios
- Alta resistencia a los cortes (tejido a partir de hilos con un un porcentaje óptimo de Dyneema)
- Color gris
- Tejido y revestimiento en la palma de la mano
- Comodidad excepcional gracias a la licra y al revestimiento de poliuretano que procuran una gran flexibilidad y un excelente mantenimiento

Guantes HyFlex® 11-627 - Ind. coup. EN388 nivel 4342

Talla	6	7	8	9	10	€ el par
Largo (mm)	220	235	245	-	-	
Ref.	**678073**	**678074**	**678075**	**-**	**-**	**NC -**

Guantes HyFlex® 11-630 - Ind. coup. EN388 nivel 4443

Talla	6	7	8	9	10	€ el par
Largo (mm)	220	235	245	250	265	
Ref.	**678078**	**678079**	**678080**	**678081**	**678082**	**NC -**

Guantes de protección resistentes a los cortes MAPA



Modelo	Material	Acabado interior	Acabado exterior	Longitud (mm)	Normas	Descripción / Aplicaciones	Talla	Ref.	Unid. de venta	€
KRYTECH 586 CE Cat.II	Poliuretano	Soporte tejido, sin costuras, a base de fibra PEHD	Acabado PU palma y dedos	240 a 300 mm (según la talla)	ISO13997 4X43D 18N(1835g)	**Descripción** + Confort y protección contra riesgos de corte + Muñeca de punto **Aplicaciones** + Especial para las manipulaciones delicadas en medio poco sucio	6	**430040**	Bolsa de 12 pares	**NC -**
							7	**430041**		**NC -**
							8	**430042**		**NC -**
							9	**430043**		**NC -**
							10	**430044**		**NC -**
							11	**430045**		**NC -**

Guantes SHOWA B0500 palm fit blanco

EN388:2003
3131



- Guantes de punto de nailon/poliéster sin costuras
- Palma recubierta de poliuretano
- Sin látex natural
- Resistencia a la abrasión y al desgarro

Talla	S/6	M/7	L/8	XL/9	XXL/10	€ los 10 pares
Longitud (mm)	205	230	240	260	275	
Ref.	**924004**	**924005**	**924006**	**924007**	**924008**	**NC -**

Guantes SHOWA HPPE Palm fit

EN388:2003
4241



Anticorte y antiabrasión.

- De HPPE con revestimiento de poliuretano
- Riesgo mínimo de alergia
- Dorso de la mano transpirable
- Longitud 210 - 260 mm, dependiendo de la talla
- Norma EN 388-2003 4241

Talla	6/S	7/M	8/L	9/XL	10/XXL	Unid./ caja	€ / caja
Ref.	**924052**	**924053**	**924054**	**924055**	**924056**	**10 pares**	**NC -**