Armarios de seguridad 30 min. para productos inflamables



Especialmente diseñado para el almacenamiento de productos inflamables de acuerdo con la norma EN 14470-1 (04/2004) y FM 6050.

- Construcción de panel aislante de 38 mm de espesor
- Cuba de retención extraíble en la parte inferior
- Estantes de retención ajustables en altura
- Orificio de ventilación Ø 100 mm
- Señalización mediante símbolos estándar
- Cierre con llave de 3 puntos
- Sistema de retención de la puerta en posición abierta con cierre automático en caso de incendio
- Cumple los requisitos de la norma americana FM 6050 para el almacenamiento de productos inflamables
- Resistencia de 30 minutos al fuego según la curva normalizada ISO 834
- Modelos disponibles con bandejas o cajones

Armarios 30 min con estantes

Ref.	Dimensiones ext. an x p x al (mm)	Capacidad de almacenamiento (l)	Capacidad de retención (l)	Número de puertas	Número de bandejas	Número de rejillas	Peso (kg)	€
060337	605 x 630 x 635	30	20	1	-	1	64	**NC -**
060338	1115 x 630 x 635	60	41	2	-	1	108	**NC -**
060339	605 x 550 x 1980	130	20	1	3	-	117	**NC -**
060340	1115 x 550 x 1980	250	41	2	3	-	210	**NC -**
060341	1092 x 537 x 1198	113	31	2	1	-	170	**NC -**
060342	1092 x 457 x 1731	170	31	2	2	-	210	**NC -**
060343	864 x 864 x 1731	228	54	2	2	-	210	**NC -**

Armarios 30 min con cajones

Ref.	Dimensiones ext. an x p x al (mm)	Capacidad de almacenamiento (l)	Capacidad de retención (l)	Número de puertas	Número de cajones	Peso (kg)	€
960328	605 x 550 x 1980	130	20	1	4	141	**NC -**
960329	605 x 550 x 1980	130	20	1	5	147	**NC -**
960330	605 x 550 x 1980	130	20	1	6	153	**NC -**
960331	1115 x 550 x 1980	250	41	2	4	258	**NC -**
960332	1115 x 550 x 1980	250	41	2	5	270	**NC -**
960333	1115 x 550 x 1980	250	41	2	6	287	**NC -**



Armarios de seguridad 30 min. puertas de vidrio para productos inflamables



- 2 modelos con puertas de vidrio
- Visualización inmediata de los productos almacenados en el armario
- Probado y homologado tipo 30 minutos según la norma EN 14470-1
- Base con chapa ciega para desplazamiento fácil por transpaleta en vacío
- Huecos de ventilación Ø 100 mm para conexión eventual
- Sistema de retención de la puerta en posición abierta con cierre automático en caso de incendio (termofusibles)
- Cierre con llave de 3 puntos
- Cierre con cerradura antichispas
- Se suministra con 3 bandejas y 1 cuba de retención

Ref.	Dim. ext. An x p x Al (mm)	Capacidad de almacenar (l)	Número de puertas de vidrio	Número de estantes	Peso (kg)	€
060391	605 x 550 x 1980	130	1	3	117	**NC -**
060392	1115 x 550 x 1980	250	2	3	210	**NC -**