Agitadores magnéticos VELP



- Superficie fría incluso durante largos periodos de uso (excepto AMI)
- 3 años de garantía

AMI :

- Función de iluminación de la placa para facilitar la visualización

MST Digital :

- Tecnología SpeedServo para mejorar la uniformidad de la velocidad durante los cambios de viscosidad
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Temporizador de 1 a 900 min

Modelo	MST	MST Digital	ESP	Microagitador	AMI
Interfaz	Analógico	Digital	Analógico		
Capacidad agitación (l)	5				
Velocidad (rpm)	0 - 1100	0 - 1500	0 - 1100		
Materiales placa	Tecnopolímeros			Metal pintado con epoxi	
Dimensiones (an x p x al) (mm)	120 x 145 x 50		160 x 230 x 33	120 x 128 x 43	150 x 270 x 55
Peso (kg)	0,4	0,6	0,9	0,55	1,2
Condición de uso	-10 a +60 °C / 80 % HR				
Ref.	399000B	399058	399002	399001	399060
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Agitador Variomag Maxi Direct



- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Carcasa hermética fácil de limpiar
- Aceleración progresiva de la barra magnética

Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación máx. (l)	5
Velocidad (rpm)	80 - 2000
Materiales de la placa	Acero inoxidable
Dimensiones (anx fx al) (mm)	180 x 215 x 35
Peso (kg)	2,5
Condiciones de uso	-10 a +40 °C / 95 % HR
Indice de protección	IP 64
Ref.	078572
€	NC -

Agitadores magnéticos RT Basic y RT Touch



- Par magnético poderoso
- Versión Touch con aumento progresivo de la velocidad con el propósito de evitar las salpicaduras
- Se entregan con dos sobre-placas de silicona antideslizante (una blanca y una negra)
- Garantía: 2 años

Modelo	RT Basic 120	RT Basic 170	RT Basic 220	RT Touch 170	RT Touch 220
Tipo de control	Analógico			Digital	
Capacidad de agitación (l)	2	4	5	4	5
Velocidad (rpm)	150 - 2500			30 - 2000	
Dimensión placa (mm)	120	170	220	170	220
Materiales de la placa	Acero inox recubierto de silicona antideslizante				
Dimensiones L x an x al (mm)	130 x 130 x 65	185 x 185 x 65	230 x 230 x 65	210 x 280 x 72	260 x 360 x 72
Capacidad máx. admisible (kg)	15	20	25	20	25
Alimentación (W / Hz / V)	6 / 50-60 / 100-240				
Ref.	079536	079537	079538	079539	079540
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

+ productos en nuestras WEB