Agitadores magnéticos con calefacción CIMAREC +

thermo scientific



Según el modelo

- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- El sistema StirTrac proporciona un potente par magnético para una mayor eficiencia a bajas velocidades
- 3 años de garantía

Interfaz	Digital			
Capacidad de agitación (l)	1	4	4	6
Velocidad (rpm)	50 - 1500			
Temperatura de calefacción (°C)	30 - 540		30 - 300	30 - 400
Material placa	Cerámica		Aluminio	Cerámica
Dimensiones placa (mm)	108 x 108	184 x 184		260 x 260
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	127 x 254 x 91	208 x 330 x 97		287 x 411 x 102
Peso (kg)	3,2	5	4,9	6,1
Condiciones de uso	5 a 35 °C / 80 % HR			
Ref.	**078543B**	**078544B**	**078545B**	**078546B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Agitador magnético con calefacción 2 litros Benchmark



Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación (l)	2
Velocidad (rpm)	60 - 1500
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente +5 a +380 °C
Dimensiones bandeja (mm)	190 x 190
Materiales de la bandeja	Revestimiento cerámico
Dimensiones (anx fx al) (mm)	200 x 230 x 115
Peso (kg)	4
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Ref.	**062516**
€	**NC -**

Agitador magnético con calefacción 2 litros



- Incluye una varilla de soporte de acero inoxidable de 25cm

Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación (l)	2
Velocidad (rpm)	60 - 1500
Temperatura de la calefacción (°C)	60 - 240 °C
Materiales de la placa	Acero inoxidable con revestimiento cerámico
Dimensiones (an x f x al) (mm)	205 x 206 x 110
Peso (kg)	4,3
Ref.	**079037**
€	**NC -**

Agitador magnético con calefacción Guardian 2000

OHAUS

NUEVO



e-G21HS07C

Modelo	e-G21HS04C	e-G21HS07C	e-G21HSRDS
Interfaz	Analógico		
Capacidad de agitación (l)	15		
Velocidad (rpm)	200 - 1600		
Temperatura de calefacción (°C)	70 a +500 °C		50 a +380 °C
Potencia calorífica	535	1035	535
Puerto sonda Pt1000	No		
Ø placa (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Materiales de la placa	Cerámica		Acero inoxidable con recubrimiento cerámico
Dimensiones (an x f x al) (mm)	264 x 110 x 163	318 x 112 x 223	264 x 101 x 163
Peso (kg)	2,5	3,9	2,5
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR		
Ref.	**334030**	**334031**	**334032**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**