Agitadores magnéticos con calefacción Guardian 3000

- Pantalla LCD retroiluminada
- SafetyHeat : detección de sobrecalentamiento con dos controles de seguridad independientes
- SmartHousing : resistente a productos químicos, fácil de limpiar
- Soporte de varilla integrado

Modelo	e-G31HS04C	e-G31HS07C	e-G31HSRDS
Interfaz	Digital		
Capacidad de agitación (l)	15	15	20
Velocidad (rpm)	80 - 1600		
Temperatura de calefacción (°C)	Ambiente +5 a 500 °C		Ambiente +5 a 380 °C
Potencia calorífica (W)	550	1050	550
Puerto sensor de temperatura	Sí		
Ø placa (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Materiales de la placa	Cerámica		Acero inoxidable con recubrimiento cerámico
Dimensiones (anx fx al) (mm)	110 x 264 x 163	112 x 318 x 223	101 x 264 x 163
Peso (kg)	2,5	3,9	2,5
Condiciones de uso	5 a 40 °C / 80% HR sin condensación		
Indice de protección	IP21		
Ref.	**333976**	**333977**	**333978**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



+ productos en nuestras WEB

IP 21

Agitadores magnéticos con calefacción C-Mag IKA

- Interfaz digital para el control de la temperatura
- Indicador de calor en la placa para avisar al usuario y evitar quemaduras
- Termorregulador opcional para un control preciso de la temperatura del medio

+ productos en nuestras WEB

Modelo	C-Mag HS 4		C-Mag HS 7		C-Mag HS 10	
Interfaz	Analógico	Digital	Analógico	Digital	Analógico	Digital
Capacidad de agitación (l)	5		10		15	
Velocidad (rpm)	100 - 1500					
Temperatura de la calefacción (°C)	50 a +500 °C					
Sonda Pt1000 de serie	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Dimensiones placa (mm)	100 x 100		180 x 180		260 x 260	
Materiales de la placa	Vitrocerámica					
Puerto termorregulador	No		Sí			
Dimensiones (an x f x al) (mm)	150 x 260 x 105		220 x 330 x 105		300 x 415 x 105	
Peso (kg)	3		5		6	
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR					
Indice de protección	IP 21					
Ref.	**250170**	**260705**	**250171**	**260706**	**250172**	**260910**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



IP 21

Según el modelo

Paquete de agitadores magnéticos con calefacción C-MAG HS 7

Ref.	Descripción	€
250176	Paquete agitador magnético con calefacción C-MAG HS7 + termorregulador + soporte completo	NC -

Agitador magnético con calefacción RH Basic 2, 10 litros IKA

Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación (l)	10
Velocidad (rpm)	100-2000
Temperatura de la calefacción (°C)	Ambiente a 320
Ø placa (mm)	125
Materiales de la placa	Acero inoxidable
Dimensiones (anx fx al) (mm)	168 x 105 x 220
Peso (kg)	2,4
Condiciones de uso	5 - 40 °C / 80 % HR
Indice de protección	IP 21
Ref.	**250013**
€	**NC -**



IP 21

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB